

APT 2 series

Palmare Full Touch 5" Android



- Palmare Android compatto robusto ed affidabile
 - Display 5" WVGA - Capacitivo Full-touch
 - Risoluzione 480 x 854 pixel
 - Processore 1.4 GHz Quad Core
 - Batteria a lunga durata 4000mAh
 - Wi-Fi 802.11 b/g/n , Bluetooth 4.0
- Versione con lettore Barcode 1D o 2D Imager
- Grado di protezione IP54 e resistenza a cadute fino a 1.5 mt
 - Sistema Operativo Android 5.1



Android 5.1 Lollipop



1.4GHz Quad-core



Full-touch 5inch Screen



Barcode Scanner 1D/2D



WLAN 802.11 b/g/n



Bluetooth 4.0 Smart Ready



Readable Barcode On-Display



Battery Capacity 4000mAh



IP 54



1.5m Drop

Caratteristiche in evidenza



Design ergonomico e compatto

- Design ergonomico e moderno ideale per operare in mobilità



Display 5" Touch

- 5" WVGA Capacitivo Full-touch
- Risoluzione 480 x 854



Scanner Barcode integrato

- Disponibile in configurazioni con lettore 1D o 2D Imager



Protezione IP54

- Grado di protezione IP 54 e resistenza a cadute fino a 1.5mt



Comunicazione Radio

- Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Bluetooth 4.0



Batteria a lunga durata

- Batteria ricaricabile 4000 mAh Li-Polymer 4.35V - 17.4 Wh

Tecnologia

CPU	1.4 GHz Quad Core
Memoria	RAM 1GB / ROM 4GB
Display	5 pollici WVGA - Risoluzione 480 x 854 pixel
Tecnologia touch	Capacitivo Multi-touch
Lettore Barcode integrato	Versioni con lettore barcode 1D o 2D Imager
Sistema Operativo	Android AOSP 5.1 Lollipop

Barcode Supportati

Codici Barcode 1D	UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39, Codabar, Code 128 & EAN 128, Code 93, ITF 2 of 5, IATA Code, MSI, China Postal Code, Code 32, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, JAP, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded
Codici Barcode 2D	PDF 417, QRCode

Alimentazione

Batteria	4.000 mAh, Li-polymer (ricaricabile)
Batteria Backup	60mAh, Li-Polymer, funzione Hot-Swap

Dimensioni

Dimensioni	79 x 157 x 19 mm (W x H x D)
Peso	220 gr. (batteria inclusa)

Comunicazione

WLAN	802.11 b/g/n - a/b/g/n (opzionale)
WPAN	Bluetooth v.4.0 Smart
WLAN Security	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, 802.1X EAP (PEAP-MSCHAPV2, PEAP-GTC, TLS, TTLS-PAP, TTLS-MSCHAP, TTLS-MSCHAPV2, TTLS-GTC, PWD)

Indicatori

Audio	Speaker
--------------	---------

Interfacce

Porte	Micro USB-A type
--------------	------------------

Temperatura Operatività

Operatività	-20° ~ 60° C
Magazzino	-25 ~ 70° C
Certificazioni	KCC, CE, RoHS, CCC, SRRC
Grado Protezione	IP54
Resistenza a cadute	1.5mt

Accessori a corredo

Standard	Cavo Micro-USB funzione carica batteria Hand Strap, Pellicola protezione schermo
-----------------	---

