



- Palmare Android Industriale
- Display 5.5" HD - Capacitivo Multi-touch
- Risoluzione 1280 x 720 pixel
- Processore Hexa-Core (Dual Cortex A5 1.7GHz, Quad Cortex A7 1.3GHz)
 - Batteria a lunga durata 5400mAh Li-Ion ricaricabile
 - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac , WWAN, Bluetooth 4.0
 - Lettore Barcode 1D Laser o 2D Imager
- Grado di protezione IP67 e resistenza a cadute fino a 1.8 mt
 - Sistema Operativo Android 4.4.2 (Android 6.1 opzionale)



Caratteristiche in evidenza



Elevate Prestazioni

- Processore Hexa-Core (Dual Cortex A15 1.7GHz Quad Cortex A7 1.3GHz)



Display HD 5.5"

- 5.5" HD Capacitivo Multi-touch
- Risoluzione 1280 x 720



• Protezione IP67

Grado di protezione IP 67 e resistenza a cadute fino a 1.8mt



Scanner Barcode integrato

- Disponibile con lettore scanner barcode 2D Imager



Comunicazione Radio

- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WWAN Bluetooth 4.0, GPS



Camera HD

- 8.0 M Pixel con AF e Flash integrato

Tecnologia

CPU	Hexa - Core (Dual Cortex A15 1.7GHz, Quad Cortex A7 1.3 GHz)
Memoria	LPDDR3 2GB / 8GB
Display	5.5 pollici HD (1280 x 720) IPS
Tecnologia touch	Capacitivo Multi-touch
Lettore Barcode integrato	Versione con 2D Imager
RFID (NFC)	13.56 MHz, ISO 14443A&B, ISO15693, MIFARE, Felica (opzionale)
Camera	Versione con Camera 8.0M Pixel AF con Flash
Sistema Operativo	Android AOSP 4.4.2 kitkat (Android 6.1 opzionale)

Barcode Supportati

Codici Barcode 1D	UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39, Codabar, Code 128 & EAN 128, Code 93, ITF 2 of 5, IATA Code, MSI, China Postal Code, Code 32, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, JAP, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded
Codici Barcode 2D	PDF 417, QRCode

Alimentazione

Batteria	5.400 mAh, Li-ion ricaricabile
Batteria Backup	60mAh, Li-Polymer, funzione Hot-Swap

Dimensioni

Dimensioni	84 x 156 x 18 mm (W x H x D)
Peso	350 gr. (batteria inclusa)

Comunicazione

WWAN	HSPA+/GSM / GPRS / EDGE, LTE (T.B.D.)
WLAN	802.11 a/b/g/n/ac
WLAN Security	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, 802.1X EAP (PEAP-MSCHAPV2, PEAP-GTC, TLS, TTLS-PAP, TTLS-MSCHAP, TTLS-MSCHAPV2, TTLS-GTC, PWD)
WPAN	Bluetooth v.4.0 Smart
GPS	Stand alone, A-GPS

Indicatori

Audio	Speaker, presa cuffia
--------------	-----------------------

Interfacce

Porte	Micro USB-A type Docking
Espansione	Micro SD Slot fino a 64GB 1 SIM (opzionale) 2 SAM (opzionale)

Temperatura Operatività

Operatività	-20° ~ 60° C
Magazzino	-25 ~ 70° C
Certificazioni	KCC, CE, RoHS, CCC, NAL, SRRC
Grado di Protezione	IP67
Resistenza a cadute	1.8mt

Accessori a corredo

Standard	Cavo Micro-USB, Alimentatore Hand Strap, Pellicola protezione schermo
-----------------	--

