

STAMPANTE POS SERIE A400

axon
MICRELEC
leading retail innovation

PERFORMANCE AL TOP, STILE ESSENZIALE

LA PIÙ VELOCE. LA PIÙ AFFIDABILE.
LA PIÙ FLESSIBILE. IN UN DESIGN
RICERCATO E MINIMALISTA.

La stampante termica A400 offre prestazioni al top per realtà che richiedono un elevato volume di ricevute in tempi molto brevi grazie alla velocità di stampa di 400 mm/s ad alta risoluzione. Dispone di sensori integrati (fine carta, apertura coperchio e black mark) e supporta rotoli con un diametro fino a 80 mm e di larghezza 58 e 80 mm, garantendo una grande flessibilità d'uso. L'ampia gamma di interfacce di collegamento, seriali, USB, Ethernet, Bluetooth 5.2 e Wi-Fi dual band, insieme alla compatibilità con sistemi Android, iOS e Windows, la rendono una soluzione adatta a tutti i contesti operativi.

La serie A400 garantisce una grande robustezza e durata nel tempo. Il ciclo di vita stimato è di 60 milioni di linee (MCBF), la testina termica è certificata per 150 km e la taglierina automatica supporta fino a 2 milioni di cicli. La soluzione ideale per chi cerca prestazioni elevate e la massima affidabilità nelle operazioni quotidiane.



Caricamento carta
semplificato



Molteplici opzioni
di connettività

OS SUPPORTATI



Windows



Android



iOS

CONNETTIVITÀ



Ethernet



USB



RS232



WiFi Dual Band



Bluetooth

IDEALE PER I SETTORI



Retail



Hospitality



400 mm/sec




Servizi




Entertainment

VELOCITÀ DI STAMPA


MASSIMA LIBERTÀ DI INSTALLAZIONE



Fissata
a muro



Sopra
il banco



Sotto
un ripiano

SPECIFICHE DI STAMPA

- Tecnologia di stampa Stampante Termica Diretta
- Velocità di stampa 400 mm/s
- Risoluzione 203 dpi (8 dots/mm)
- Larghezza di stampa 79,5 +/- 0,5mm
57,5 +/- 0,5mm

FONT DI STAMPA

- Dimensioni del carattere Font A 12x24 dots, Font B 9x24 dots, Font C 9x17 dots
- Caratteri per linea Font A 48, Font B 64, Font C 64
- Codifica dei caratteri **Alphanumeric:** 95
Extended Graphics: 128 x 37 Page
International: 32
Unicode: UTF-8
- Barcode **1D:** Coda Bar, Code39, Code93, Code128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E
2D: PDF417, QR Code
- Grafica Supporta caratteri definiti dall'utente, grafica, loghi

GESTIONE CARTA

- Tipo carta Rotolo di carta termica
- Larghezza rotolo 58 mm / 80 mm
- Diametro massimo 80 mm
- Spessore carta 0,07 mm
- Alimentazione carta Alimentazione per attrito
- Sostituzione carta Caricamento rapido
- Taglierina automatica Taglio parziale

AFFIDABILITÀ

- MCBF 60 milioni di linee
- TPH 150 km
- Taglierina automatica 1,5 milioni di tagli

INTERFACCE DI COMUNICAZIONE

- Standard 1 x Serial e 9 Pin (DB9), 1 x USB 2.0, 1 x Ethernet (10/100M)
- Opzionale WiFi, Bluetooth

CARATTERISTICHE GENERALI

- Sistemi operativi supportati Windows, Android, iOS
- Buffer di ricezione 2 Mb
- Driver di stampa Windows Driver, OPOS Driver, Linux CUPS Driver, Virtual COM USB Driver, Utility Program
- Utility NV
- Sensori Prossimità esaurimento carta, esaurimento carta, apertura del coperchio, black mark
- Drawer (cassetto) 1 Port
- Alimentatore 24V, 2,5A (Connettore DIN a 3 pin)
- Temperatura **Operatività** / 0° ~ 45 °C
Stoccaggio / -20° ~ 60 °C
- Umidità **Operatività** / 10 ~ 80%
Stoccaggio / 10 ~ 90%
- Certificazioni CB, PSE, TELEC, FCC, CE, ENERGY STAR
- Dimensioni 127 x 133 x 129 mm (L x H x P)
- Peso 752g
- Dimensioni imballo 267 x 186 x 187 mm (L x H x P)
- Colori Grigio antracite, bianco

OPZIONI E ACCESSORI

- Dotazione a corredo Alimentatore, Rotolo carta (diam. 30 mm), Guida per l'installazione, cavo USB
- Accessori opzionali Cavo seriale, Cavo Ethernet, Kitchen Buzzer, Interfaccia WiFi

I marchi e i marchi registrati appartengono a APesce s.p.a. o ai rispettivi proprietari. Le immagini e le informazioni sui prodotti non sono vincolanti e possono essere soggette a modifica senza obbligo di preavviso.