

STAMPANTE POS SERIE A8

axon
MICRELEC
leading retail innovation

LA STAMPANTE POS PIÙ COMPATTA E FLESSIBILE

DESIGN A CUBO PER UNA TOTALE LIBERTÀ DI
INSTALLAZIONE. IN UNO SPAZIO MINIMO.

È il prodotto più versatile della famiglia di stampanti di comande e ricevute termiche. Il design compatto consente di appendere la stampante al muro e di scegliere tra due differenti modalità di uscita della carta, sul lato anteriore o su quello superiore. Progettata per il punto cassa, è l'ideale per utilizzi alternativi come la gestione delle code, l'integrazione in chioschi interattivi, la distribuzione di biglietti e coupon o l'installazione per la trasmissione delle comande nelle cucine professionali.

Il movimento a frizione riduce al massimo i rumori durante la stampa. Il modulo WiFi o Bluetooth, opzionale, consente di operare in qualsiasi tipo di network, anche senza fili.



Caricamento carta
semplificato



Molteplici opzioni
di connettività

OS SUPPORTATI



Windows



Android



iOS

CONNETTIVITÀ



Ethernet



USB



RS232



WiFi



Bluetooth

IDEALE PER I SETTORI



Retail



Hospitality



Servizi



Entertainment

VELOCITÀ DI STAMPA




250 mm/sec


MASSIMA LIBERTÀ DI INSTALLAZIONE



A muro



Sopra il banco



Sotto un ripiano

SPECIFICHE DI STAMPA

• Tecnologia di stampa	Stampante Termica Diretta
• Velocità di stampa	250 mm/s
• Risoluzione	203.2 dpi (8 dots/mm)
• Larghezza di stampa	72 mm

FONT DI STAMPA

• Dimensioni del carattere	Font A 13 x 26 dots, Font B 10 x 20 dots
• Caratteri per linea	Font A 42, Font B 56
• Codifica dei caratteri	Alphanumeric: 95 Extended Graphics: 128 x 37 Page International: 32
• Barcode	1D: Coda Bar, Code39, Code93, Code128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D: PDF417, QR Code
• Grafica	Supporta caratteri definiti dall'utente, grafica, loghi

GESTIONE CARTA

• Tipo carta	Rotolo di carta termica
• Larghezza rotolo	80 mm
• Diametro massimo	83 mm
• Spessore carta	0,07 mm
• Alimentazione carta	Alimentazione per attrito carta
• Sostituzione carta	Caricamento rapido
• Taglierina automatica	Totale o parziale

AFFIDABILITÀ

• MCBF	60 milioni di linee
• TPH	150 km
• Taglierina automatica	1,5 milioni di tagli

INTERFACCE DI COMUNICAZIONE

• Standard	Combo Ethernet, Seriale (RJ45), USB
• Opzionale	WiFi, Bluetooth

CARATTERISTICHE GENERALI

• Sistemi operativi supportati	Android, iOS (SDK)
• Buffer di ricezione	4 kb
• Driver di stampa	Windows Driver, OPOS Driver, Linux CUPS Driver, Virtual COM USB Driver, Utility Program
• Utility	NV
• Sensori	Esaurimento carta, apertura del coperchio
• Drawer (cassetto)	2 Port (via Y-Type Adaptor)
• Alimentatore	24V, 2A
• Temperatura	Operatività / 0° - 45 °C Stoccaggio / -20° - 60 °C
• Umidità	Operatività / 10 - 80% Stoccaggio / 10 - 90%
• Certificazioni	CE, FCC, RoHS
• Dimensioni	130 x 129 x 130 mm (L x P x H)
• Peso	760 g
• Dimensioni imballo	260 x 290 x 205 mm (L x P x H)
• Peso con imballo	1,6 kg
• Colori	Grigio antracite, bianco
• Garanzia	Prodotto base 24 mesi, accessori 12 mesi

OPZIONI E ACCESSORI

• Dotazione a corredo	Alimentatore, Rotolo carta (diam. 30 mm), Guida per l'installazione, cavo USB
• Accessori opzionali	Cavo seriale, Cavo Ethernet, Kitchen Buzzer, Interfaccia WiFi

I marchi e i marchi registrati appartengono a AP.ESSE s.p.a. o ai rispettivi proprietari. Le immagini e le informazioni sui prodotti non sono vincolanti e possono essere soggette a modifica senza obbligo di preavviso.