

STAMPANTE POS SERIE A8R

axon
MICRELEC
leading retail innovation

LA STAMPANTE POS PIÙ COMPATTA E FLESSIBILE

DESIGN A CUBO PER UNA TOTALE LIBERTÀ DI
INSTALLAZIONE. IN UNO SPAZIO MINIMO.

È il prodotto più versatile della famiglia di stampanti di comande e ricevute termiche. Il design compatto consente di appendere la stampante al muro e di scegliere tra due differenti modalità di uscita della carta, sul lato anteriore o su quello superiore. Progettata per il punto cassa, è l'ideale per utilizzi alternativi come la gestione delle code, l'integrazione in chioschi interattivi, la distribuzione di biglietti e coupon o l'installazione per la trasmissione delle comande nelle cucine professionali.

Il movimento a frizione riduce al massimo i rumori durante la stampa. Il modulo WiFi o Bluetooth, opzionale, consente di operare in qualsiasi tipo di network, anche senza fili.

OS SUPPORTATI



Windows



Android



iOS

CONNETTIVITÀ



Ethernet



USB



RS232



WiFi



Bluetooth

IDEALE PER I SETTORI



Retail



Hospitality



Servizi




Entertainment

VELOCITÀ DI STAMPA




250 mm/sec


MASSIMA LIBERTÀ DI INSTALLAZIONE



A muro



Sopra il banco



Sotto un ripiano



Caricamento carta
semplificato

Molteplici opzioni
di connettività

SPECIFICHE DI STAMPA

- Tecnologia di stampa Stampante Termica Diretta
- Velocità di stampa 250 mm/s
- Risoluzione 203.2 dpi (8 dots/mm)
- Larghezza di stampa 72 mm

FONT DI STAMPA

- Dimensioni del carattere Font A 12x24 dots, Font B 9x24 dots, Font C 13x26 dots, Font D 9x17dots
- Caratteri per linea Font A 48, Font B 64, Font C 44, Font D 64
- Codifica dei caratteri **Alphanumeric:** 95
Extended Graphics: 128 x 37 Page
International: 32
- Barcode **1D:** Coda Bar, Code39, Code93, Code128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E
2D: PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix
- Grafica Supporta caratteri definiti dall'utente, grafica, loghi

GESTIONE CARTA

- Tipo carta Rotolo di carta termica
- Larghezza rotolo 80 mm
- Diametro massimo 83 mm
- Spessore carta 0,07 mm
- Alimentazione carta Alimentazione per attrito carta
- Sostituzione carta Caricamento rapido
- Taglierina automatica Totale o parziale

AFFIDABILITÀ

- MCBF 60 milioni di linee
- TPH 150 km
- Taglierina automatica 1,5 milioni di tagli

INTERFACCE DI COMUNICAZIONE

- Standard Combo Ethernet, Seriale (RJ45), USB
- Opzionale WiFi, Bluetooth

CARATTERISTICHE GENERALI

- Sistemi operativi supportati Android, iOS (SDK)
- Buffer di ricezione 4 kb
- Driver di stampa Windows Driver, OPOS Driver, Linux CUPS Driver, Virtual COM USB Driver, Utility Program
- Utility NV
- Sensori Esaurimento carta, apertura del coperchio
- Drawer (cassetto) 2 Port (via Y-Type Adaptor)
- Alimentatore 24V, 2A
- Temperatura **Operatività** / 0° ~ 45 °C
Stoccaggio / -20° ~ 60 °C
- Umidità **Operatività** / 10 ~ 80%
Stoccaggio / 10 ~ 90%
- Certificazioni CE, FCC, RoHS
- Dimensioni 130 x 129 x 130 mm (L x P x H)
- Peso 752g
- Dimensioni imballo 245 x 195 x 165 mm (L x P x H)
- Peso con imballo 1,6 kg
- Colori Grigio antracite, bianco
- Garanzia Prodotto base 24 mesi, accessori 12 mesi

OPZIONI E ACCESSORI

- Dotazione a corredo Alimentatore, Rotolo carta (diam. 30 mm), Guida per l'installazione, cavo USB
- Accessori opzionali Cavo seriale, Cavo Ethernet, Kitchen Buzzer, Interfaccia WiFi

I marchi e i marchi registrati appartengono a APesce s.p.a. o ai rispettivi proprietari. Le immagini e le informazioni sui prodotti non sono vincolanti e possono essere soggette a modifica senza obbligo di preavviso.