



- Terminale a carattere robusto ed affidabile
 - Lettore Barcode 1D imager o Laser 1D
- Display LCD Mono 128 x 128 dots retroilluminato
 - Tastiera alfanumerica 21 tasti retroilluminata
 - Batteria a lunga durata
- Programmazione Beeper tono e volume
- Grado di protezione IP54 e resistenza a cadute fino a 1.2mt
 - Cradle con porta di collegamento USB



MULTILINGUAL



GENERATOR



LONG-LASTING



SDK



DROP TEST



IP CODE

Caratteristiche in evidenza



Design Compatto ed ergonomico

- Design compatto ed ergonomico ideale per qualsiasi ambiente di lavoro



Display

- Mono LCD FSTN retroilluminato
- Risoluzione 128 x 128 dots graphics



Lettori Barcode

- Disponibile in due configurazioni con lettore 1D Imager o Laser 1D



Protezione

- Grado di protezione IP 54 e resistenza a cadute fino a 1.2mt



Comunicazione I/O

- Interfaccia di comunicazione standard USB 2.0 full-speed



Tastiera

- Tastiera Alfanumerica 21 tasti retroilluminata

Tecnologia

CPU	32-bit RISC ARM Cortex-M4 100MHz
Memoria	8MB flash ROM - 4MB RAM
Display	Mono FSTN - 128 x 128 dots graphics LCD con retroilluminazione
Tastiera	21 tasti alfanumerica retroilluminata
Lettore Barcode	1D Imager 0 1D Laser

Barcode

Codici Barcode 1D	UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39, Codabar, Code 128 & EAN 128, Code 93, ITF 2 of 5, IATA Code, MSI, China Postal Code, Code 32, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, JAP, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded
--------------------------	--

Alimentazione

Batteria	1.150 mAh, 3.7V Li-ion ricaricabile
Batteria Backup	150mAh, 3.0 V Lithium ricaricabile

Dimensioni

Dimensioni	59 x 29 x 132 mm (W x D x H)
Peso	157 gr. (batteria inclusa)

Indicatori

Indicatori (LED)	Tono e LED
Suono Operazioni	Programmabile Tono e Volume

Interfacce

Porte	USB 2.0 full-speed
--------------	--------------------

Temperatura Operatività

Operatività	0° ~ 50° C
Magazzino	-20 ~ 60° C
Certificazioni	FCC, CE, VCCI, BSMI
Grado	IP54
Resistenza a cadute	1.2mt

Software & Sviluppo

Application Creator	ZAC Application Creator
SDK	Supporto SDK C-Language compatibile

Accessori

Standard	Cradle, Cavo USB, Alimentatore Hand Strap
-----------------	--

