

STAMPANTI BARCODE SERIE BP500

axon
MICRELEC
leading retail innovation

MASSIMO VOLUME DI STAMPA SU TUTTI I MATERIALI

INTELLIGENTE, ANCHE NEL PREZZO

Dotata di software per la creazione e per la stampa semplice e rapida di ogni tipologia di etichetta di carta autoadesiva o di cartellini, BP500 è la soluzione ideale per il retail e per tutte le operazioni di magazzino e di logistica.

La tecnologia "Twin-Sensor" consente di utilizzare un'ampia gamma di etichette, ottenendo un'ottima resa di stampa su tutti i tipi di materiali, anche speciali, in particolare quelli utilizzati per le applicazioni commerciali e industriali. Il ribbon da 300 metri e il supporto esterno opzionale ad alta capacità per il rotolo di etichette, offrono il massimo volume di stampa senza inceppamenti. Le interfacce di collegamento di serie, Ethernet, Seriale e USB 2.0, consentono la totale integrazione in qualunque tipo di network. Il meccanismo di stampa, robusto e stabile, assicura il massimo dell'affidabilità a lungo termine.

COMPATIBILE CON



Windows



Android



iOS

IDEALE PER I SETTORI



Retail



GDO



Entertainment



Logistica e
produzione



Servizi



Meccanismo di stampa
robusto per un'affidabilità
a lungo termine



Accesso immediato alle
porte di collegamento
per periferiche



Tecnologia Twin Sensor
per utilizzare un'ampia
gamma di etichette



Supporto esterno
opzionale per una
stampa più rapida



SISTEMA

• Tecnologia di stampa	Trasferimento Termico / Termico Diretta
• Risoluzione	203 dpi / 300dpi (opzionale)
• Velocità di stampa	150 mm/sec
• Larghezza di stampa	108 mm
• Lunghezza di stampa	Min. 0.16" (4mm) / Max. 68" (1727mm)
• Processore	32 bit RISC CPU
• Memoria	Flash / 8 MB Flash SDRAM / 16 MB
• Sensori	Sensore riflettente regolabile 2 sensori di trasmissione fissi, allineati centralmente

MEDIA

• Tipo	Form continuo, etichette con spazi vuoti, rilevamento Black Mark e foro perforato; lunghezza dell'etichetta impostata mediante rilevamento automatico o programmato
• Ampiezza	1" (25.4mm) Min. - 4.64" (118mm) Max.
• Spessore	0.0024" (0.06mm) Min. - 0.01" (0.25mm) Max.
• Diametro rotolo etichette	Max 5" (127mm)
• Diametro centrale	1" (25.4mm), Min. 1.5" (38.1mm), 3" (76.2mm) Max.

RIBBON

• Tipo	Cera, Cera/Resina, Resina
• Lunghezza	981' (300mt)
• Ampiezza	Min. 1.18" (30mm) - Max. 4.33" (110mm)
• Diametro Ribbon	2.67" (68mm)
• Diametro centrale	1" (25.4 mm)

SOFTWARE

• Software etichette	GoLabel
• Driver	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8.1,10, Windows Server 2003 & 2008 & 2012 - MAC - Linux
• DLL	Win CE, .NET, Android, Windows Mobile, Windows 2000 / XP / VISTA / Windows7 / Windows 8.1 / Windows 10

LINGUAGGIO DI STAMPA

• Linguaggio	EZPL, GEPL, GZPL auto switch
--------------	------------------------------

FONTS RESIDENTI

• Bitmap Fonts	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16x26 e OCR A&B Bitmap fonts 90°, 180°, 270° ruotabile, singolo carattere 90°, 180°, 270° ruotabile Bitmap fonts 8 volte modificabile in direzione orizzontale e verticale
• TTF Fonts	TTF Fonts (Bold / Italic / sottolineato). 0°,90°, 180°, 270° ruotabile

BARCODE

• 1D	Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8, EAN-13, EAN 8/13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (1 2 of 5), Interleaved 2- of 5 with Shipping Bearer Bars, ISBT - 128, ITF 14. Consulta l'elenco completo sul manuale o sul sito axonmicrelec.com
• 2D	Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39

CERTIFICAZIONI E SPECIFICHE FISICHE

• Grafica	I file grafici residenti sono di tipo BMP e PCX, altri formati grafici sono scaricabili
• Interfacce di comunicazione	USB 2.0, Porta Seriale: RS-232 (DB-9), Ethernet (RJ-45)
• Pannello di Controllo	LED bi-colore : Pronto, Stato Tasto di controllo: FEED
• Alimentazione	Autoswitching 100-240VAC, 50-60Hz
• Certificazioni	CE (EMC), FCC Class A, CB, CCC, cUL, KCC, BIS, EAC
• Garanzia standard	On-Center
• Dimensioni	285 x 171 x 226 mm (L x P x H)
• Peso	2.5 Kg (senza consumabili)
• Temperatura	Operatività / 5° ~ 40° C a 30-85% umidità Stoccaggio / -20° ~ 50° C a 10-90% umidità
• Dotazione a corredo	Alimentatore Cavo USB Software GoLabel

OPZIONI E ACCESSORI

• Accessori opzionali	Taglierina Modulo spellicolatore Supporto posteriore esterno per bobine fino a 10" (250 mm) Riavvolgitore etichette esterno
-----------------------	--

I marchi e i marchi registrati appartengono a APesse s.p.a. o ai rispettivi proprietari. Le immagini e le informazioni sui prodotti non sono vincolanti e possono essere soggette a modifica senza obbligo di preavviso.