

SCANNER BARCODE SERIE CS2600

axon
MICRELEC
leading retail innovation

IL LETTORE BARCODE DI ULTIMA GENERAZIONE PER LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

TECNOLOGIA IMAGER 1D/2D AD ALTE PRESTAZIONI.
LETTURA GARANTITA ANCHE DAL DISPLAY DEI COMUNI SMARTPHONE.

Lo scanner barcode serie CS2600 offre prestazioni ottimali e garantisce un'elevata profondità di lettura dei principali codici a barre 1D e 2D su diverse tipologie di supporto, inclusi gli schermi di smartphone e tablet. Il sensore di immagine CMOS di nuova generazione e il sistema di puntamento intelligente consentono una scansione precisa e affidabile anche in presenza di codici danneggiati o di dimensioni ridotte.

Lo speciale cavo seriale (opzionale) consente l'alimentazione diretta dai Registratori Telematici della gamma Axon Micrelec (Serie Helios, Edo Plus, Aura), garantendo la massima compatibilità di lettura e la corretta acquisizione del codice a barre per la Lotteria degli scontrini, senza necessità di configurazione.

Lo scanner barcode Serie CS2600 è disponibile anche nella versione con supporto desktop per la scansione a mani libere dei più diffusi codici a barre e QR code.



BARCODE



Codice Lotteria
scontrini, Codici 1D

QR CODE



Codici 2D

LCD FRIENDLY



Capacità di lettura
da display

PROTEZIONE



IP 52



2,0 mt
Drop test



Supporto da tavolo per
l'utilizzo a mani libere

CARATTERISTICHE GENERALI

• Versione scanner	Manuale con cavo
• CPU	32-bit ARM
• Tipo di scansione	Immagine
• Risoluzione	1280 x 800 pixels
• Sorgente luminosa	Illuminazione / 5000K, LED Bianco, picco d'onda 525nm, Motion Tolerance, minimo 5 IPS
• Angolo di scansione	Orizzontale / 41° Verticale / 28°
• Sensibilità di lettura	Pitch $\pm 75^\circ$ / Tilt 360° / Skew $\pm 70^\circ$
• Modalità di scansione	Manuale o automatica con supporto desk
• Firmware Upgrade	Online
• Print contrast	Min. 20%
• Risoluzione minima	HD / 1D code 39: 3mil SR / 1D code 39: 4mil
• Risoluzione massima	3mil Code39 (3 chars) / 25-50mm 4mil Code39 (3 chars) / 10-90mm 13mil UPC (6 chars) / 0-250mm 20mil Code39 (1 chars) / 15-340mm 6.7mil PDF417 (20 chars) / 10mm-100mm 10mil QR (20 chars) / 0-155mm 20mil QR (20 chars) / 0-270mm

BARCODE SUPPORTATI

• Codici Barcode 1D	Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand etc.
• Codici Barcode 2D	PDF417, QR Code, Data Matrix, HanXin, Maxicode, Postal Codes etc.

INDICATORI

• Indicatore	LED luminoso
• Suono operazioni	Bip di notifica

INTERFACCE E ALIMENTAZIONE

• Porte	Seriale RS-232, USB Keyboard, USB Virtual COM
• Tensione	5VDC +/- 10%
• Corrente	160 mA (std. by), 300 mA (attività)

CARATTERISTICHE FISICHE

• Dimensioni	90 x 62.8 x 153 mm (P x L x H)
• Peso	132 g (senza cavo)
• Certificazioni	CE, FCC, RoHS

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

• Temperatura	Operatività / -20 °C ~ +50 °C Stoccaggio / -40 °C ~ +70 °C
• Umidità	5% ~ 95% senza condensazione
• Luminosità di lettura	100.000 LUX
• Resistenza a caduta	Drop test 2,0 mt
• Certificazione	IP52

OPZIONI E ACCESSORI

• Kit Lotteria	Cavo Seriale RS-232 certificato per Lotteria scontrini, dedicato a Serie Helios, Serie Edo Plus, Serie Aura
• Cavi di collegamento	Cavo USB standard da 2 mt Cavo RS-232 standard da 2 mt
• Alimentatore	Dedicato 5V

I marchi e i marchi registrati appartengono a APesce s.p.a. o ai rispettivi proprietari. Le immagini e le informazioni sui prodotti non sono vincolanti e possono essere soggette a modifica senza obbligo di preavviso.