


# CS6300 series

## Scanner barcode Imager 2D da banco

- Scanner da Banco a presentazione con cavo di interfaccia
  - Risoluzione Ottica 752(H) x 480(V)
- Angolazione di lettura 44,4° orizzontale, 29,1° verticale
  - Interfaccia di collegamento RS-232 o USB-HID
  - Segnalatore Acustico e Visivo programmabile
  - Lettore Barcode 2D Imager Omnidirezionale
  - Decodifica i più diffusi codici a barre 1D e 2D
    - Resistenza a cadute fino a 1 mt



## Caratteristiche



### Tecnologia di Lettura

- Tecnologia di lettura 2D Imager omnidirezionale



### Risoluzione Ottica

- Risoluzione ottica 752(H) x 480(V) pixels WVGA



### Segnalatore acustico e visivo

- Suono operazioni acustico e LED programmabile



### Interfaccia di collegamento

- Interfaccia RS-232 o USB-HID



### Supporto

- Supporto ad asse variabile



### Inclinazione regolabile

- Angolo di inclinazione regolabile

## Specifiche tecniche Scanner Barcode Imager 2D da banco serie CS6300

### Caratteristiche Generali

|                                    |                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Versione Scanner</b>            | Scanner da banco a presentazione con cavo di interfaccia |
| <b>Sorgente Luminosa</b>           | 617 nm LED                                               |
| <b>Sistema Ottico</b>              | 2D Imager                                                |
| <b>Risoluzione Ottica</b>          | 752 (H) x 480 (V) pixels (WVGA)                          |
| <b>Angolo di lettura</b>           | 44.4° orizzontale; 29.1° verticale                       |
| <b>Profondità di campo lettura</b> | Code39 (5mil): 0 - 50mm<br>EAN13 (13mil): 0 - 210mm      |
| <b>Min. Bar Width</b>              | 6.8 mil (PDF 417), 5 mil (Code 39)                       |
| <b>Print Contrast</b>              | Min. 30% @ UPC / EAN 100%                                |
|                                    |                                                          |
|                                    |                                                          |

### Barcode Supportati

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codici Barcode 1D</b> | UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39, Codabar, Code 128 & EAN 128, Code 93, ITF 2 of 5, IATA Code, MSI, China Postal Code, Code 32, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, JAP, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded |
| <b>Codici Barcode 2D</b> | PDF417, MicroPDF417, Composite Codes, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec                                                                                                                                                                                                   |

### Indicatori

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Indicatori (LED)</b> | Tono e LED                  |
| <b>Suono Operazioni</b> | Programmabile Tono e Volume |
|                         |                             |
|                         |                             |

### Interfacce e Alimentazione

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>Porte</b>              | USB, RS-232  |
| <b>Alimentazione</b>      | 5VDC +/- 10% |
| <b>Corrente assorbita</b> | 400mA        |

### Dimensioni

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| <b>Dimensioni</b> | 144.6 x 80 x 97 mm (H x D x W) |
| <b>Peso</b>       | 250 gr. (solo lettore)         |
| <b>Cavo Dati</b>  | Standard 2.0 mt                |

### Temperatura Operatività

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Operatività</b>         | 0° ~ 50° C                        |
| <b>Magazzino</b>           | -40 ~ 70° C                       |
| <b>Umidità</b>             | 5% - 95% RH (senza condensazione) |
| <b>Certificazioni</b>      | CE & FCC, BSMI                    |
| <b>Sicurezza</b>           | IEC 62471 Exempt                  |
| <b>Resistenza a cadute</b> | 1mt                               |