

# PALMARE TOUCH SERIE CT58B

**axon**  
MICRELEC  
leading retail innovation

## AFFIDABILITÀ E PERFORMANCE IN SOLI 5,5"

SCANNER 2D, ANGOLO DI SCANSIONE  
ERGONOMICO, CAMERA DA 13MP, PROCESSORE  
OCTA CORE. MASSIMA PRODUTTIVITÀ

Il palmare touch CT58B di Axon Micrelec è progettato per offrire il massimo del comfort e della produttività. Dotato di scanner barcode integrato lo speciale angolo di scansione di 25° consente di eseguire la scansione senza inclinare il dispositivo, riducendo l'affaticamento del polso.

La fotocamera da 13MP e la tecnologia di messa a fuoco automatica permettono di leggere facilmente codici a barre 1D/2D, anche danneggiati. Il processore Octa Core da 2.0 GHz e il sistema operativo Android 12, offrono un funzionamento fluido, senza interruzioni, per una trasmissione dei dati immediata e sicura. L'ampio display multi-touch da 5.5" offre una visibilità straordinaria e la potente batteria removibile da 5000 mAh garantisce fino a 12 ore di autonomia.

Il WiFi Dual Band e il modulo Bluetooth 5.0 rendono la connettività rapida ed efficiente in ogni ambiente. Resistente alla polvere e ai getti d'acqua (certificato IP65), oltre che alle cadute fino a 1,5 metri, il palmare CT58B è la soluzione ideale per le esigenze del retail e del magazzino.



### SISTEMA OPERATIVO



Android 12

### CONNETTIVITÀ



LTE / Fast Roaming WiFi  
Bluetooth / NFC

Display 5,5" HD  
720 x 1440  
Touch Capacitivo

### BATTERIA



50000 mAh

### PROTEZIONE



IP 65



1,5 mt

Drop test

### IDEALE PER I SETTORI



Retail



GDO



Logistica e  
produzione



Servizi



Entertainment

## SISTEMA

- Processore Octa Core 2.0 GHz
- Sistema operativo Android 12
- Memoria RAM / 4 GB / ROM / 64 GB
- Micro-SD Supporta Micro-SD card fino a 256 GB

## SPECIFICHE DI BASE

- Dimensioni 155 x 71 x 16,8 mm
- Peso 265 g (Batteria inclusa)
- Display 5,5", 720 x 1440
- Touch screen PCAP multi-touch, ultra sensibile, funziona con guanti e dita bagnate
- Batteria 5000 mAh, removibile
- Pulsanti Accensione, volume, 2x scansione
- Camera Frontale 5MP, posteriore 13 MP con flash e autofocus
- Slot 1x Micro SD
- Audio Microfono con cancellazione dei rumori, speaker 1,5 W

## NETWORK

- Geolocalizz. GPS, A-GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo
- WWAN 4G / 3G / 2G
- Bluetooth BT 5.0 + BR/EDR + BLE
- WiFi 2.4G/5G, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w

## NFC

- Protocolli ISO15693: ISO14443 Type A, ISO14443 Type B; MIFARE: FeliCa
- Frequenza 13.56 MHz
- Distanza di lettura 0-6 cm / ISO15693  
0-4 cm / ISO14443 A/B

## CARATTERISTICHE DI SCANSIONE

- Caratteristiche generali Supporta lo standard internazionale 1D/2D, i codici visualizzati sullo schermo e colorati
- Sensibilità di lettura Pitch  $\pm 60^\circ$  / Tilt  $360^\circ$  / Skew  $\pm 60^\circ$
- Codici supportati Codabar, Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code, Coupon GS1 Code 32(PARAF), EAN-UCC Emulation, GS1 Data Bar 2D, Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417 2D, Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot, Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, Japanese Post, Korea Post, Netherlands Post, Planet Code, Postnet

## CARATTERISTICHE FISICHE

- Temperatura Operatività / -10 °C ~ 50 °C  
Stoccaggio / -40 °C ~ 70 °C
- Umidità 5% RH ~ 95%
- Drop test Cadute multiple da 1,5 mt
- Protezione IP65

## OPZIONI E ACCESSORI

- Dotazione a corredo Batteria 5000 mAh  
Cavo USB  
Alimentatore USB da 5V / 2A
- Batteria Batteria al litio da 5000 mAh
- Accessori opzionali Base di ricarica a slot singolo  
Pistol grip  
Protezione per display  
Guscio protettivo  
Handstrap

I marchi e i marchi registrati appartengono a AP.esse s.p.a. o ai rispettivi proprietari. Le immagini e le informazioni sui prodotti non sono vincolanti e possono essere soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

## HEADQUARTERS

AP.esse s.p.a. - Italy / Via P. Mattarella, 32 / 30030 Gardigiano di Scorzè (VE) / T +39 041 583 05 94 / F +39 041 583 05 95  
M info@apesse.com / W www.apesse.com / P. IVA 02709990275 / Cap. Soc. 1.000.000€ i.v. / Reg. imp. di Venezia REA: 236495

## BRANCH OFFICES

IT / Caserta - Catania / EU / Madrid - Düsseldorf