

PALMARE TOUCH SERIE CT58B

axon
MICRELEC
leading retail innovation

AFFIDABILITÀ E PERFORMANCE IN SOLI 5,5"

SCANNER 2D, ANGOLO DI SCANSIONE
ERGONOMICO, CAMERA DA 13MP, PROCESSORE
OCTA CORE. MASSIMA PRODUTTIVITÀ

Il palmare touch CT58B di Axon Micrelec è progettato per offrire il massimo del comfort e della produttività. Dotato di scanner barcode integrato lo speciale angolo di scansione di 25° consente di eseguire la scansione senza inclinare il dispositivo, riducendo l'affaticamento del polso.

La fotocamera da 13MP e la tecnologia di messa a fuoco automatica permettono di leggere facilmente codici a barre 1D/2D, anche danneggiati. Il processore Octa Core da 2.0 GHz e il sistema operativo Android 12, offrono un funzionamento fluido, senza interruzioni, per una trasmissione dei dati immediata e sicura. L'ampio display multi-touch da 5.5" offre una visibilità straordinaria e la potente batteria removibile da 5000 mAh garantisce fino a 12 ore di autonomia.

Il WiFi Dual Band e il modulo Bluetooth 5.0 rendono la connettività rapida ed efficiente in ogni ambiente. Resistente alla polvere e ai getti d'acqua (certificato IP65), oltre che alle cadute fino a 1,5 metri, il palmare CT58B è la soluzione ideale per le esigenze del retail e del magazzino.



SISTEMA OPERATIVO



Android 12

CONNETTIVITÀ



LTE / Fast Roaming WiFi
Bluetooth / NFC

Display 5,5" HD
720 x 1440
Touch Capacitivo

BATTERIA



50000
mAh

PROTEZIONE



IP 65



Drop test

IDEALE PER I SETTORI



Retail



GDO



Logistica e
produzione



Servizi



Entertainment

SISTEMA

- Processore Octa Core 2.0 GHz
- Sistema operativo Android 12
- Memoria RAM / 4 GB / ROM / 64 GB
- Micro-SD Supporta Micro-SD card fino a 256 GB

SPECIFICHE DI BASE

- Dimensioni 155 x 71 x 16,8 mm
- Peso 265 g (Batteria inclusa)
- Display 5,5", 720 x 1440
- Touch screen PCAP multi-touch, ultra sensibile, funziona con guanti e dita bagnate
- Batteria 5000 mAh, removibile
- Pulsanti Accensione, volume, 2x scansione
- Camera Frontale 5MP, posteriore 13 MP con flash e autofocus
- Slot 1x Micro SD
- Audio Microfono con cancellazione dei rumori, speaker 1,5 W

NETWORK

- Geolocalizz. GPS, A-GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo
- WWAN 4G / 3G / 2G
- Bluetooth BT 5.0 + BR/EDR + BLE
- WiFi 2.4G/5G, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w

NFC

- Protocolli ISO15693: ISO14443 Type A, ISO14443 Type B; MIFARE: FeliCa
- Frequenza 13.56 MHz
- Distanza di lettura 0-6 cm / ISO15693
0-4 cm / ISO14443 A/B

CARATTERISTICHE DI SCANSIONE

- Caratteristiche generali Supporta lo standard internazionale 1D/2D, i codici visualizzati sullo schermo e colorati
- Sensibilità di lettura Pitch $\pm 60^\circ$ / Tilt 360° / Skew $\pm 60^\circ$
- Codici supportati Codabar, Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code, Coupon GS1 Code 32(PARAF), EAN-UCC Emulation, GS1 Data Bar 2D, Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417 2D, Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot, Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, Japanese Post, Korea Post, Netherlands Post, Planet Code, Postnet

CARATTERISTICHE FISICHE

- Temperatura Operatività / -10 °C ~ 50 °C
Stoccaggio / -40 °C ~ 70 °C
- Umidità 5% RH ~ 95%
- Drop test Cadute multiple da 1,5 mt
- Protezione IP65

OPZIONI E ACCESSORI

- Dotazione a corredo Batteria 5000 mAh
Cavo USB
Alimentatore USB da 5V / 2A
- Batteria Batteria al litio da 5000 mAh
- Accessori opzionali Base di ricarica a slot singolo
Pistol grip
Protezione per display
Guscio protettivo
Handstrap

I marchi e i marchi registrati appartengono a APesce s.p.a. o ai rispettivi proprietari. Le immagini e le informazioni sui prodotti non sono vincolanti e possono essere soggette a modifica senza obbligo di preavviso.