

PALMARE TOUCH SERIE CT58

axon
MICRELEC
leading retail innovation

IL PALMARE TOUCH ANDROID PROGETTATO PER LA RISTORAZIONE

ANDROID 12, PROCESSORE OCTA-CORE,
DISPLAY TOUCH 5,5" HD, IP65. COMPATTO,
LEGGERO, RESISTENTE.

Il palmare touch CT58 Hospitality Edition di Axon Micrelec unisce efficienza e solidità in un'unica soluzione. Dotato di un potente processore Qualcomm Octa Core, di sistema operativo Android 12, e di un ampio display multi-touch da 5,5", assicura un'esperienza d'uso semplice e sicura. Il design è studiato per offrire la massima ergonomia nell'utilizzo e la texture sulla superficie permette di mantenere una presa stabile e sicura anche con le mani bagnate.

La batteria di lunga durata garantisce una continuità operativa senza interruzioni, il modulo WiFi e Bluetooth integrato consente una connettività veloce ed affidabile in qualsiasi ambiente. Certificato IP65, è resistente alla polvere e ai getti d'acqua, oltre che alle cadute fino a 1,5 metri. La sua struttura robusta e resistente lo rende la soluzione affidabile per le diverse esigenze dell'hospitality.



Display 5,5" HD
720 x 1440
Touch Capacitivo



SISTEMA OPERATIVO



Android 12

CONNETTIVITÀ



LTE / Fast Roaming WiFi
Bluetooth / NFC

BATTERIA



50000
mAh

PROTEZIONE



IP 65



Drop test
1,5 mt

IDEALE PER I SETTORI



Horeca

SISTEMA

- Processore Octa Core 2.0 GHz
- Sistema operativo Android 12
- Memoria RAM / 4 GB / ROM / 64 GB
- Micro-SD Supporta Micro-SD card fino a 256 GB

SPECIFICHE DI BASE

- Dimensioni 155 x 71 x 16,8 mm
- Peso 265 g (Batteria inclusa)
- Display 5,5", 720 x 1440
- Touch screen PCAP multi-touch, ultra sensibile, funziona con guanti e dita bagnate
- Batteria 5000 mAh, removibile
- Pulsanti Accensione, volume, 2x scansione
- Camera Frontale 5MP, posteriore 13 MP con flash e autofocus
- Slot 1x Micro SD
- Audio Microfono con cancellazione dei rumori, speaker 1,5 W

NETWORK

- Geolocalizz. GPS, A-GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo
- WWAN 4G / 3G / 2G
- Bluetooth BT 5.0 + BR/EDR + BLE
- WiFi 2.4G/5G, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w

NFC

- Protocolli ISO15693: ISO14443 Type A, ISO14443 Type B; MIFARE: FeliCa
- Frequenza 13.56 MHz
- Distanza di lettura 0-6 cm / ISO15693
0-4 cm / ISO14443 A/B

CARATTERISTICHE FISICHE

- Temperatura Operatività / -10 °C - 50 °C
Stoccaggio / -40 °C - 70 °C
- Umidità 5% RH - 95%
- Drop test Cadute multiple da 1,5 mt
- Protezione IP65

OPZIONI E ACCESSORI

- Dotazione a corredo Batteria 5000 mAh
Cavo USB
Alimentatore USB da 5V / 2A
- Batteria Batteria al litio da 5000 mAh
- Accessori opzionali Base di ricarica a slot singolo
Pistol grip
Protezione per display
Guscio protettivo
Handstrap

I marchi e i marchi registrati appartengono a AP.esse s.p.a. o ai rispettivi proprietari. Le immagini e le informazioni sui prodotti non sono vincolanti e possono essere soggette a modifica senza obbligo di preavviso.