

PALMARE TOUCH SERIE DT50X BARCODE

axon
MICRELEC
leading retail innovation

IL TERMINALE PROFESSIONALE E SMART

FAST ROAMING WIFI, DISPLAY TOUCH 5,7"
HD, PROCESSORE QUALCOMM OCTA-CORE.

Il palmare touch screen DT50X è dotato di processori Qualcomm Octa-Core, che garantiscono ottime prestazioni mantenendo un basso consumo energetico. L'ampio display da 5,7" Full HD offre massime performance di visibilità sotto la luce solare, è protetto contro acqua e polvere (IP67) e può essere utilizzato anche con guanti o dita bagnate.

La batteria di lunga durata, l'estrema rapidità nella scansione di ogni tipo di codice 1D/2D e nella trasmissione dati, grazie ai potenti moduli WiFi Fast Roaming, Bluetooth 5.0 e al network 4G, rendono questo prodotto adatto alle esigenze del retail, della logistica, dei servizi e dell'industria.

La serie DT50X è dotata di una suite di app e software che ne semplificano la gestione e il controllo anche da remoto.



SISTEMA OPERATIVO



Android 11

MEMORIA



RAM 4 GB
ROM 64 GB

CONNETTIVITÀ



LTE / Fast Roaming WiFi
Bluetooth / NFC

Display
5,7" HD 720 x 1440
Touch Capacitivo

IDEALE PER I SETTORI



Retail



GDO



Logistica e
produzione



Servizi



Entertainment

PROTEZIONE



IP 67



Drop test

BATTERIA



5000
mAh

Ricarica in
meno di 3 ore*

*Adattatore Quick Charge

SISTEMA

- Processore Qualcomm Octa-Core 2.0 GHz 64 bit
- Sistema operativo Android 11
- Memoria RAM / 4 GB / ROM / 64 GB
- Micro-SD Supporta Micro-SD card fino a 256 GB

SPECIFICHE DI BASE

- Dimensioni 162,6 x 76 x 13,6 mm
- Peso 256 g (Batteria inclusa)
- Display 5,7", 720 x 1440
- Touch screen PCAP multi-touch, ultra sensibile, funziona con guanti e dita bagnate
- Batteria 3.85V, 5000 mAh
- Tempo di ricarica Adattatore tradizionale / meno di 4 ore
Adattatore Quik Charge / meno di 3 ore
- Pulsanti Accensione, volume, 2x scansione, personalizzabile
- Camera Frontale 5MP, posteriore 13 MP con flash e autofocus
- Sensori Luce, accelerometro, sensore di prossimità, geomagnetico, giroscopio
- Fingerprint Modulo fingerprint capacitivo
- Slot 1x Micro SD/TF, 2x Nano SIM
- Audio Doppio microfono con cancellazione dei rumori, speaker 1,5 W, ricevitore, jack da 3,5 mm
- Interfacce USB C, Pogo-pin

NETWORK

- Geolocalizz. GPS, A-GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo
- WWAN 4G / 3G / 2G
- Bluetooth BT 5.0 + BR/EDR + BLE
- WiFi 2.4G/5G, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w

NFC

- Protocolli ISO15693; ISO14443: ISO14443 Type A, ISO14443 Type B; MIFARE: Mifare S50, Mifare S70, Mifare Ultralight, Mifare Pro, Mifare Desfire, FeliCa
- Frequenza 13.56 MHz
- Distanza di lettura 0-6 cm / ISO15693
0-4 cm / ISO14443 A/B

CARATTERISTICHE DI SCANSIONE

- Caratteristiche generali Supporta lo standard internazionale 1D/2D, i codici visualizzati sullo schermo e colorati
- Sensibilità di lettura Pitch $\pm 60^\circ$ / Tilt 360° / Skew $\pm 60^\circ$
- Codici supportati Codabar, Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code, Coupon GS1 Code 32(PARAF), EAN-UCC Emulation, GS1 Data Bar 2D, Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417 2D, Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot, Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, Japanese Post, Korea Post, Netherlands Post, Planet Code, Postnet

CARATTERISTICHE FISICHE

- Temperatura Operatività / -20 °C - 60 °C
Stoccaggio / -40 °C - 70 °C
- Umidità 5% RH ~ 95%
- Drop test Cadute multiple da 1,5 mt
- Protezione IP67

OPZIONI E ACCESSORI

- Dotazione a corredo Batteria 5000 mAh
Cavo USB
Adattatore
- Batteria Batteria al litio da 5000 mAh / 6000 mAh
- Accessori opzionali Base di ricarica a slot singolo / a 4 o 5 slot
Alimentatore
Pistol grip
Protezione per display
Custodia protettiva / a fondina
Handstrap

I marchi e i marchi registrati appartengono a AP,Esse s.p.a. o ai rispettivi proprietari. Le immagini e le informazioni sui prodotti non sono vincolanti e possono essere soggette a modifica senza obbligo di preavviso.