

REGISTRATORE TELEMATICO **SERIE MILO**

axon
MICRELEC
leading retail innovation



L'ESTETICA
INCONTRA
L'ERGONOMIA

REGISTRATORE TELEMATICO SERIE MILO

IL NUOVO REGISTRATORE TELEMATICO CHE CONIUGA
ESTETICA, ERGONOMIA E FUNZIONALITÀ ESSENZIALI

Il Registratore Telematico serie Milo integra in un design elegante e compatto tutte le funzionalità essenziali per il punto vendita. L'ergonomia della tastiera e il doppio display LCD integrato, grande e luminoso, facilitano la scrittura e lettura dei dati per l'operatore.

L'ampio set di porte di collegamento garantisce la possibilità di collegare il Registratore Telematico a un PC, al cassetto portadenaro e al lettore barcode per creare un punto cassa compatto ed efficiente.

L'integrazione del prot. 17 consente di effettuare lo scambio importo con i POS bancari certificati e di gestire i pagamenti elettronici per rispondere alle più recenti normative e disposizioni di legge.

Stampante ad alta
velocità 90 mm/sec

PROCESSORE



Advanced CPU
ARM 32 bit

IDEALE PER I SETTORI



Retail



Horeca



Servizi

DISPONIBILE IN DUE COLORI



Nero lucido



Bianco lucido

Design elegante, compatto
ed ergonomico





Dotato di porte Seriali, USB e LAN di serie per soddisfare tutte le esigenze

IL REGISTRATORE TELEMATICO ESSENZIALE PER IL PUNTO CASSA EFFICIENTE

Studiato per consentire di rispondere alle nuove normative fiscali, l'ampia disponibilità di porte di collegamento consente di collegare numerose periferiche.



Tastiera meccanica
con 40 tasti programmabili



Doppio display ad alta luminosità
integrato (2x16 caratteri)

SCHEDA MADRE

- Processore Advanced CPU ARM 32 bit

MEMORIA

- Reparti fino a 60 reparti (8 diretti da tastiera), con 20 caratteri di descrizione e barcode per la vendita rapida da scanner
- DGFE Giornale di Fondo elettronico tipo MicroSD di lunga durata

FUNZIONI

- Pagamenti fino a 20 modalità di gestione pagamento
- Sconti e Maggiorazioni fino a 10 funzioni preimpostate
- Aliquote IVA fino a 12 aliquote IVA prefissate
- Codici natura fino a 6 + Ventilazione IVA
- Statistiche e Report venduto per: reparti, gruppo di reparti, IVA, articoli, pagamenti, sconti, maggiorazioni, dati trasmissione telematica
- Loghi grafici fino a 9, in testa e coda scontrino

STAMPANTE

- Tipo Grafica su carta termica ad alta definizione
- Velocità di stampa fino a 90 mm/sec
- Larghezza di stampa 57mm (32 caratteri per linea ad alta leggibilità)
- Taglierina Manuale
- Caricamento carta Automatico con tecnologia Super Easy Load
- Sensore fine Carta Assenza carta con segnalazione su display
- Durata testina 100 milioni di impulsi o 100km di stampa
- Specifiche Rotolo 57mm di larghezza per 50 mt di lunghezza

DISPLAY

- Operatore LCD retroilluminato integrato 2x16 caratteri
- Cliente LCD retroilluminato integrato 2x16 caratteri

TASTIERA

- Tasti Tastiera meccanica integrata con 40 tasti programmabili
- Durata 50 milioni di battute

PORTE I/O

- USB 2x (1 USB Host per lo scarico file - 1 per collegamento PC)
- Seriali 2 per collegamento PC, Scanner o Torretta LCD (opzionale)
- Ethernet 1 x RJ45 LAN 10/100 Mbps
- Cassetto 1 x RJ11 (12 VDC)
- Power DC-IN 1

ALIMENTAZIONE

- Alimentatore AC 100-240V 50/60 Hz DC +12V, 4A

CERTIFICAZIONI E SPECIFICHE FISICHE

- Omologazione A.A.E 0447119 del 13/12/2024
- Certificazioni CE, ISO 9001
- Dimensioni 189 x 124 x 316 mm (L x P x H)
- Peso 1,3 Kg
- Temperatura [Operatività](#) / 0°/ +45°C Umidità 10%/90% non cond.
[Stoccaggio](#) / -20°/ +60°C
- Umidità 10% - 90% senza condensazione

OPZIONI E ACCESSORI

- Dotazione a corredo Utility SW per gestione loghi e programmazione
Cavo alimentazione
Libretto di istruzioni
- Display esterno Torretta orientabile con interfaccia di collegamento RS-232
- Lettore Barcode Esterno con collegamento seriale o USB
- Cassetto Cassetto portasoldi con collegamento RJ-11

I marchi e i marchi registrati appartengono a APesce s.p.a. o ai rispettivi proprietari. Le immagini e le informazioni sui prodotti non sono vincolanti e possono essere soggette a modifica senza obbligo di preavviso.