

POS SYSTEM TOUCH SCREEN

SERIE P1700

axon
MICRELEC
leading retail innovation



LA SOLUZIONE
ELEGANTE
E ACCESSIBILE

POS SYSTEM TOUCH SCREEN

SERIE P1700

LE MIGLIORI PERFORMANCE, IN UNA SOLUZIONE COMPATTA

Il nuovo sistema POS P1700 garantisce ottime performance di sicurezza e velocità grazie al processore Intel® Celeron N6210 di 11a generazione, che supporta i sistemi operativi Windows 10, o RK3399 per il sistema operativo Android 12.

I bordi arrotondati e la cornice sottilissima rendono il design contemporaneo ed elegante, offrendo una visibilità eccezionale grazie al display LED true flat multitouch da 15,6" Full HD, perfetto per le esigenze del retail e della ristorazione.

Lo standard VESA consente una rapida installazione a parete o su un supporto specifico e l'accesso immediato alle porte di comunicazione rende le operazioni di manutenzione semplici e rapide. Il set completo di porte di collegamento alle periferiche permette la totale personalizzazione rendendo il sistema POS P1700 la soluzione più accessibile e conveniente per il punto cassa.

PROCESSORE



Intel® Celeron®
N6210 (11a gen)



RK3399

MONITOR



Monitor 15,6" FHD
touch screen

OS SUPPORTATI



- Windows 10 IoT Enterprise
- Windows 10 Pro



Android 12

IDEALE PER I SETTORI



Retail



Ristorazione

DISPONIBILE IN DUE COLORI



Grigio antracite
opaco



Bianco
lucido

Display True Flat
FHD multi touch

Design contemporaneo
e supersottile



PERSONALIZZA IL TUO PUNTO CASSA

La serie di sistemi POS P1700 presenta una gamma di accessori dedicati, come il secondo monitor LCD a colori da 10,1", il customer display LCD e il lettore magnetico (MSR), che consentono una totale personalizzazione a seconda delle esigenze del punto vendita.

Grigio antracite
opaco



Bianco
lucido



Accesso immediato
alle porte di
collegamento
per periferiche e
accessori



SISTEMA

- Processore [N6210](#) / Intel® Celeron® N6210 (2.6 GHz) Dual Core con Tecnologia Fanless
[RK3399](#) / Dual Core Cortex-A72 (fino a 1.8 GHz), Quad Core Cortex-A53 (fino a 1.4 GHz)
- Chipset [N6210](#) / Intel® Elkhart Lake
- Storage NVMe M.2 2242-D2 128 GB
- Memoria [N6210](#) / 4 GB Standard, DDR4 3200 MT/s, 1x slot
[RK3399](#) / 4 GB Standard, DDR4
- Scheda Audio HD Audio Codec
- Speaker 1x
- WiFi e Bluetooth [RK3399](#) / Dual Band WiFi (2.4 - 5 GHz); Bluetooth 5.0

MONITOR

- Pannello [15.6" FHD](#) / TFT LCD, retroilluminato LED
- Risoluzione 1920 x 1080
- Contrasto Luminosità 300 cd/mq

TOUCHSCREEN

- Tipo Capacitivo Multi-Touch

PORTE I/O ESTERNE

- Video 1 x Displayport, MiniDP (compatibile solo con accessori P1700)
- USB 5x (2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x USB-C)
- COM COM1-2 (RJ45), con DTR/12VD
COM4 MiniDP, RX/TX - 12VDC (riservata per CDP)
COM3 connettore FPC, TX/RX (riservata per MSR)
- LAN 1x Gigabit Ethernet, RJ-45
- Audio 1x Line-out - 1x Line-in

ALIMENTAZIONE

- Alimentatore Esterno da 12 V, 5 A

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

- OS supportati [N6210](#) / Windows 10 IoT Enterprise
[N6210](#) / Windows 10 Pro
[RK3399](#) / Android 12

CARATTERISTICHE FISICHE

- Certificazione CE
- Temperatura [Operatività](#) / 0°C ~ 60°C
[Stoccaggio](#) / -20°C ~ +80°C
- Umidità 10% ~ 90% senza condensazione
- Colori Grigio antracite opaco, bianco lucido
- Dimensioni (L x H x P) [15.6" FHD](#) / 365 x 290 x 177 mm

OPZIONI E ACCESSORI

- Storage [N6210](#) / NVMe M.2, 240 GB / 480 GB / 1 TB
- Display Cliente LCD (20 caratteri x 2 linee) (CDP)
- Secondo monitor [10,1"](#) / LCD (1024 x 768)
- Lettore magnetico (MSR) Conformità ISO 7811, supporta 1,2,3 tracce
- Kit VESA Adattatore opzionale 100x100 mm
- Adattatore Convertitore Porta Seriale Da RJ-45 a D-sub 9 pin
- WiFi e Bluetooth [N6210](#) / iModulo Wireless LAN interno su slot M.2

I marchi e i marchi registrati appartengono a APesce s.p.a. o ai rispettivi proprietari. Le immagini e le informazioni sui prodotti non sono vincolanti e possono essere soggette a modifica senza obbligo di preavviso.