

POS SYSTEM TOUCH SCREEN  
**SERIE P2200 A**

**axon**  
MICRELEC  
leading retail innovation



SEMPLICITÀ E  
SICUREZZA

# POS SYSTEM TOUCH SCREEN SERIE P2200 A

LA SCELTA ESSENZIALE PER IL PUNTO CASSA INTELLIGENTE

Massima usabilità grazie al Sistema Operativo Android, supportato dal processore Cortex Quad-Core e al luminoso display LED true flat multi-touch disponibile in un'ampia gamma di polliciaggi (15", 15,6" anche FHD e 21,5" FHD). La connettività è garantita dall'interfaccia combo di serie Wi-Fi b/g/n (2.4GHZ) e Bluetooth® 4.0.

Funzionale e conveniente, è l'ideale per le attività che cercano il massimo dell'operatività a fronte di un investimento contenuto. Il set completo di porte di collegamento alle periferiche e l'ampia gamma di accessori dedicati permettono la totale personalizzazione del punto cassa.

Lo standard VESA consente una rapida installazione a parete o su un supporto specifico. L'accesso immediato alle porte di comunicazione rende le operazioni di manutenzione semplici e rapide.

## PROCESSORE



Cortex® -A17 Quad-Core

## OS SUPPORTATI



Android 9  
(Pie)

## IDEALE PER I SETTORI



Horeca



Retail

## DISPONIBILE IN DUE COLORI



Grigio antracite  
opaco



Bianco  
lucido

Display True Flat  
multi touch

Design elegante,  
compatto ed  
ergonomico





Accesso immediato alle porte di collegamento per periferiche e accessori

# PERSONALIZZA IL TUO PUNTO CASSA

Axon Micrelec offre una famiglia di accessori dedicati, appositamente progettati per consentire la personalizzazione del punto cassa garantendo il massimo dell'efficienza e della comodità di utilizzo.

Display Cliente VFD  
(2 Linee x 20 Caratteri)



15.6"

Secondo monitor  
LCD



21.5"

\* Lettore di badge magnetico

**SISTEMA**

- Processore Cortex® - A17 Quad-Core 1.8GHz
- Storage eMMC 64GB, On-Board
- Memoria 4 GB Standard, DDR3L 1600 MT/s
- Scheda Audio Realtek ALC5640
- WiFi e Bluetooth 802.11 b/g/n/ac; 2.4/5 GHz Bluetooth 4.0
- Speaker 2 x 1 W (stereo)

**MONITOR**

- Pannello 15,6" / 21,5" FHD / TFT LCD, retroilluminato LED
- Risoluzione 1366x768 / 1920x1080 (FHD)
- Contrasto Luminosità 300 cd/mq / 400 cd/mq / 250 cd/mq

**TOUCHSCREEN**

- Tipo Projective Capacitive Touch

**PORTE I/O ESTERNE**

- Video 1x VGA (con alimentazione in uscita)
- USB 6x USB 2.0
- RS232 (COM 1 con 5V/12V alimentazione in uscita su pin 9)  
(COM 2 -3 RJ-45, Full Signal)  
(COM4 RJ-11, TX/RX 12V in uscita, riservata per CDP)  
(COM5 riservata per cassetto portasoldi)  
(COM6 RJ-45, TX/RX, 5V in uscita, riservata per MSR)
- Ethernet 1x Gigabit Ethernet, RJ-45
- Audio 1x Line-out
- Power DC-IN 1 (connettore 4pin)

**SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI**

- OS supportati Android 9 (Pie)

**ALIMENTAZIONE**

- Alimentatore Esterno da 12V, 5A

**CARATTERISTICHE FISICHE**

- Certificazione CE
- Temperatura Operatività / 0°C - 60°C  
Stoccaggio / -20°C - +80°C
- Umidità 10% - 90% senza condensazione
- Colori Grigio antracite opaco, bianco lucido
- Dimensioni 15,6" / 400 x 311 x 210 mm (L x H x P)  
21,5" FHD / 510 x 337 x 210 (L x H X P)

**OPZIONI E ACCESSORI**

- Display Cliente VFD (20 caratteri x 2 linee) (CDP)
- Secondo monitor 9,7" / LCD (1024x768)  
9,7" / LCD touch screen (1024x768)  
12" / LCD (1024x768)  
15" / LCD (1024x768)  
15" / LCD touch screen (1024x768)
- Lettore (MSR) Conformità ISO 7811, supporta 1,2,3 tracce Magnetico
- Lettore (SCR) EMV livello 1, 2 Smart Card
- Lettore Dallas iButton
- Kit VESA 75x75mm, 100x100mm
- Adattatore Convertitore Porta Seriale Da RJ-45 a D-sub 9 pin
- Lettore Fingerprint Modulo dedicato

I marchi e i marchi registrati appartengono a APesce s.p.a. o ai rispettivi proprietari. Le immagini e le informazioni sui prodotti non sono vincolanti e possono essere soggette a modifica senza obbligo di preavviso.