

STAMPANTE POS

SERIE POS 80K

axon
MICRELEC
leading retail innovation

LA STAMPANTE DI RICEVUTE BELLA E VERSATILE

DESIGN ELEGANTE E COMPATTO. LOGO LUMINOSO.
MASSIMA LIBERTÀ DI INSTALLAZIONE, ANCHE A PARETE.

La stampante POS 80K presenta una forma compatta che consente di installarla in piccoli ambienti, anche posizionandola a parete. Il design contemporaneo è arricchito da eleganti dettagli come la finitura lucida nella parte superiore e il logo frontale luminoso. I tre led colorati e il segnale sonoro informano in maniera immediata sullo stato della stampante, il sistema di taglio brevettato e la ristampa automatica in caso di errore garantiscono il massimo dell'efficienza.

Compatibile con i principali sistemi operativi, può connettersi con qualunque dispositivo grazie alle molteplici interfacce di collegamento. Veloce e silenziosa è l'ideale in ogni tipologia di punto vendita e per utilizzi alternativi come la gestione delle code, l'integrazione in chioschi interattivi, la distribuzione di biglietti e coupon o l'installazione per la trasmissione delle comande nelle cucine professionali.

OS SUPPORTATI



Windows



Linux



iOS

CONNETTIVITÀ



Ethernet / USB / RS232

VELOCITÀ DI STAMPA



230 mm/sec

IDEALE PER I SETTORI



Retail



Hospitality



Servizi



Entertainment



Logo retroilluminato, coperchio superiore con finitura lucida

SPECIFICHE DI STAMPA

- Tecnologia di stampa Stampante Termica Diretta
- Velocità di stampa 230 mm/s
- Risoluzione 203 dpi (8 dots/mm)
- Larghezza di stampa 48 / 72 mm

FONT DI STAMPA

- Caratteri per linea Font A 42, Font B 56
- Codifica dei caratteri [Extended Graphics](#) / 128x37 Graphics
- Barcode [1D](#) / UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code128, EAN128, EAN8, EAN13, Interleaved 2 of 5
[2D](#) / PDF417, QR Code

GESTIONE CARTA

- Tipo carta Rotolo di carta termica
- Larghezza rotolo 58 / 80 mm
- Diametro massimo 83 mm
- Spessore carta da 0,056 a 0,13 mm
- Alimentazione carta Verso l'alto
- Taglierina automatica Doppia taglierina brevettata
Taglio parziale
Ritiro automatico all'apertura del coperchio in caso di inceppamento

AFFIDABILITÀ

- TPH 100 km
- Durata della taglierina 1,5 milioni di tagli

INTERFACCE DI COMUNICAZIONE

- Standard USB 2.0, Ethernet, RS232, Cassetto portadenaro

CARATTERISTICHE GENERALI

- Memoria RAM 4 MB, Flash 4 MB
- Sistemi operativi supportati Windows 7/8/10, Windows Server 2008/2012/2016, Linux, Javapos, OPOS, MacOS
- Driver di stampa Windows, Linux, Javapos, OPOS, MacOS
- Utility Windows 7/8/10, Windows Server 2008/2012/2016
- Sensori Surriscaldamento TPH, esaurimento carta, apertura del coperchio, inceppamento taglierina
- Segnale audio Buzzer interno
- LED luminosi Blu (Alimentazione)
Arancio (Esaurimento carta)
Rosso (Errore)
- Alimentatore 24V, 1,5A
- Temperatura [Operatività](#) / 0° ~ 45 °C
[Stoccaggio](#) / -20° ~ 70 °C
- Umidità [Operatività](#) / 5 ~ 95%
[Stoccaggio](#) / 15 ~ 95%
- Drop test 1 mt
- Certificazioni CE, FCC, RoHS
- Dimensioni 179 x 140 x 117 mm (L x P x H)
- Peso 760 g
- Colori Grigio antracite
- Garanzia Prodotto base 24 mesi, accessori 12 mesi

OPZIONI E ACCESSORI

- Dotazione a corredo Alimentatore
Cavo elettrico
Cavo USB
Guida all'installazione

I marchi e i marchi registrati appartengono a APesce s.p.a. o ai rispettivi proprietari. Le immagini e le informazioni sui prodotti non sono vincolanti e possono essere soggette a modifica senza obbligo di preavviso.