

KIOSK SYSTEM TOUCH SCREEN

SERIE QUICK KIOSK

axon
MICRELEC
leading retail innovation



LA RIVOLUZIONE DEI SISTEMI SELF-SERVICE

KIOSK SYSTEM TOUCH SCREEN

SERIE QUICK KIOSK

LA POTENZA DELL'INNOVAZIONE. LA BELLEZZA DELLA SEMPLICITÀ.

La serie Quick Kiosk touch screen ridefinisce l'esperienza d'acquisto con due soluzioni che uniscono design, performance e la massima versatilità.

La configurazione con doppio display da 15,6" è pensata per facilitare l'interazione diretta con il cliente. I due schermi possono operare in modalità duplicata o estesa, permettendo la massima flessibilità tra self-service e vendita guidata, per garantire un'esperienza fluida e intuitiva.

Quick Kiosk 21,5" offre un'interazione ancora più immersiva e dinamica grazie all'ampio e luminoso display, ideale per chi desidera la massima visibilità e un impatto visivo distintivo, e può essere posizionato su un banco, a muro con il kit di montaggio, o a terra con l'elegante piedistallo.

Quick Kiosk touch screen garantisce la massima libertà nella configurazione, con la possibilità di integrare accessori e periferiche come stampanti telematiche o termiche, segnalatori di stato, lettori e sistemi di pagamento innovativi. Con la serie Quick Kiosk potenza, eleganza e modularità si fondono in un unico sistema all-in-one capace di adattarsi a ogni ambiente, rivoluzionando l'esperienza d'acquisto nei contesti hospitality e retail evoluti, dove l'ottimizzazione del flusso e la comunicazione con il cliente sono essenziali.

IDEALE PER I SETTORI



Retail



Horeca



GDO



Entertainment



Servizi

PROCESSORE



Intel®
Core® i5 12a gen.



Intel®
Celeron N97



RK3399
Hexa-Core

OS SUPPORTATI



- Windows 10
- Windows 10 IoT Enterprise LTSC



- Android 9
- Android 12



Quick Kiosk 21,5" versione floor stand

BELLO ED ERGONOMICO



Quick Kiosk 21,5" versione desk

La disposizione degli accessori, perfettamente integrata nella parte frontale del chiosco, è studiata per migliorare l'interfaccia utente rendendo l'interazione efficiente e immediata.



Il customer display e il display operatore del Quick Kiosk touch screen 15,6" possono essere orientati sia in verticale che in orizzontale. Il display operatore può essere staccato e utilizzato separatamente. Entrambi i monitor sono inclinabili in qualsiasi direzione per offrire la massima ergonomia e visibilità.

TOTALMENTE PERSONALIZZABILE

L'AMPIA GAMMA
DI ACCESSORI
DISPONIBILI
CONSENTE DI
CREARE UN
SISTEMA SU
MISURA PER
OGNI ESIGENZA

1) LETTORE SMART CARD

Consente la lettura di carte magnetiche e badge rendendo veloce e sicuro l'accesso ai servizi

2) MODULO NFC

Consente la gestione di pagamenti contactless e l'interazione con smartphone e wearables

3) STAMPANTE TERMICA

Ideale per la stampa di ordini e pre-conti o per l'utilizzo come eliminacode

4) STAMPANTE FISCALE

Omologata per rispondere alle normative vigenti, è protetta da una chiave di sicurezza.

5) LETTORE BARCODE

Ideale per controllo prezzi e informazioni sui prodotti, gestione fidelity e coupon, lettura di documenti

6) INDICATORE LUMINOSO DI STATO

A illuminazione fissa o lampeggiante, dotata di tre colorazioni per segnalare lo stato o la necessità di intervento.

7) FOTOCAMERA

Essenziale per le applicazioni di realtà aumentata o per il controllo accessi con riconoscimento facciale.



VERSATILE E FUNZIONALE IN OGNI TIPO DI SETTORE

RISTORAZIONE E HOSPITALITY

Fast food, pizzerie, paninoteche, gelaterie, hotel, bed and breakfast, ostelli

Self-ordering | Menù digitale | Personalizzazione ordini | Pagamenti digitali | Gestione fidelity | Raccolta anagrafiche | Self check-in | Self check-out | Customer service | Info-point



RETAIL E GDO

Negozi di abbigliamento e accessori, pop-up store, food retail, general retail

Self check-out | Digital signage | Info-point | Price checker | Queue management | Assistente alla vendita | Camerino virtuale



SANITÀ E AZIENDE

Ospedali, ambulatori, cliniche, sale d'attesa, uffici pubblici e privati

Self check-in | Self check-out | Queue management | Prenotazione di prestazioni | Controllo accessi



INTRATTENIMENTO E BENESSERE

Musei, teatri, cinema, spiagge, eventi, Centri wellness, spa, piscine, palestre

Queue management | Self check-in | Self check-out | Info-point | Gestione prenotazioni | Controllo accessi | Customer service



SISTEMA

- Processore [N97](#) / Intel® N97 (3.6 GHz)
[i5](#) / Intel® Core® i5-1235U (4.0 GHz)
[RK3399](#) / RK3399 Hexa-Core (1.8 GHz)
- Chipset [N97](#) / Intel® Alder Lake-N
[Alder Lake-P i5](#) / Intel® Tiger Lake
- Storage [N97](#) / [i5](#) / NVMe M.2 2242 128 GB
[RK3399](#) / eMMC 32 GB On-Board
- Memoria [N97](#) / [i5](#) / 4 GB Standard, DDR4 3200 MT/s,
Socket 1 x SODIMM (esp. a 8 / 16 / 32 GB)
[RK3399](#) / 4 GB LPDDR4
- Scheda Audio HD Audio Codec
- WiFi e Bluetooth [RK3399](#) / Bluetooth 5.0
WiFi 802.11 a/b/g/n, 2.4G/ 5G

DISPLAY

- Pannello [15,6"](#) / [21,5"](#) / TFT LCD PCAP touch screen
- Risoluzione 1080 x 1920
- Luminosità [15,6"](#) / 300 cd/mq
[21,5"](#) / 250 cd/mq

PORTE I/O ESTERNE

- USB [15,6"](#) / Esterne: 4x (2x USB 3.0; 2x USB 2.0);
Interne: 4x USB 2.0 (riservate per lettore
MSR/SCR, stampante, scanner, modulo NFC)
[21,5"](#) / Esterne: 6x (2x USB 3.0; 4x USB 2.0);
Interne: 3x USB 2.0 (riservate per lettore
MSR/SCR, stampante)
- Seriali [15,6"](#) / Esterne: 2x (COM1, COM2 RJ45, Full
signal); Interne: 5x (COM3-4 riservata per
mini-DP1/2);
(COM5 riservata per stampante)
(COM6 solo TX/RX, riservata per SCR)
(COM7 MDS - Motion Detection Sensor)
[21,5"](#) ([N97 e i5](#)) / Esterne: 2x (COM10,
COM11 RJ45, Full signal); Interne: 3x
(COM7 MDS - Motion Detection Sensor);
(COM12 solo TX/RX, riservata per SCR)
(COM13 riservata per stampante)
[21,5"](#) ([RK3399](#)) / Esterne: 2x (COM1, COM2
RJ45, Full signal); Interne: 3x (COM7 MDS
- Motion Detection Sensor);
(COM6 solo TX/RX, riservata per SCR)
(COM5 riservata per stampante)
- LAN 1x Gigabit Ethernet, RJ-45

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

- OS supportati [N97](#) / [i5](#) / Windows 10; Windows 10 IoT
Enterprise LTSC
[RK3399](#) / Android 9, Android 12

ALIMENTAZIONE

- Alimentatore componenti Esterno da 24V, 6,35A

CARATTERISTICHE FISICHE

- Certificazione CE
- Temperatura [Operatività](#) / 0°C ~ 60°C
[Stoccaggio](#) / -20°C ~ +60°C
- Umidità 10% ~ 90% senza condensazione
- Colori Bianco lucido
- Dimensioni (L x P x H) [15,6"](#) / [Sistema](#) / 398x239x600mm
[15,6"](#) / [Base](#) / 234x195x3mm
[21,5"](#) / [Sistema](#) / 333x200x750mm
[21,5"](#) / [Piedistallo](#) / 333x200x892mm
[21,5"](#) / [Base](#) / 440x310x8mm
- Peso netto totale [15,6"](#) / [Display singolo](#) / 9,66kg
[15,6"](#) / [Doppio display](#) / 12,1kg
[21,5"](#) / [Sistema](#) / 10,56kg
[21,5"](#) / [Piedistallo con base](#) / 19,59kg
- Dimensioni packaging (L x P x H) [15,6"](#) / 350x316x638mm
[21,5"](#) / [Sistema](#) / 820x280x420mm
[21,5"](#) / [Piedistallo con base](#) / 950x270x420mm
- Peso packaging [15,6"](#) / [Display singolo](#) / 11,56kg
[15,6"](#) / [Doppio display](#) / 14,0kg
[21,5"](#) / [Sistema](#) / 13,61kg
[21,5"](#) / [Piedistallo con base](#) / 23,58kg
- Materiale piedistallo Acciaio zincato

OPZIONI E ACCESSORI

- Kit POS bancario Supporto per installazione laterale
- Supporti [21,5"](#) / Kit per fissaggio a parete
280x200x214mm (L x P x H)
- Stampante telematica 80mm x 80mt, 250mm/s, taglierina
automatica
- Stampante termica [Stampante standard](#) / 80 mm x 80 mt,
250 mm/s, taglierina automatica
[Stampante ad alta capacità](#) / 80 mm x
160 mt, 250 mm/s, taglierina automatica
- Indicatore di stato [Modalità](#) / Luce fissa e lampeggiante
[Colorazioni](#) / Azzurra, rossa e verde
- Lettori [MSR](#) / Conformità ISO 7811, supporta 1,2,3 tracce
[SCR](#) / EMV livello 1
[NFC](#) / MIFARE, FeliCa, ISO/IEC 14443A,
ISO/IEC 14443B, ISO/IEC 15693
- Camera 5M interfaccia USB interna
- Scanner 1D, 2D Barcode
- Speaker 1 x 5W (Mono)
- WiFi [N97](#) / [i5](#) / modulo M.2 per WiFi e Bluetooth

I marchi e i marchi registrati appartengono a APesce s.p.a. o ai rispettivi proprietari. Le immagini e le informazioni sui prodotti non sono vincolanti e possono essere soggette a modifica senza obbligo di preavviso.