

KIOSK SYSTEM TOUCH SCREEN

SERIE READY KIOSK

axon
MICRELEC
leading retail innovation



DESIGN ESSENZIALE,
ESPERIENZA SORPRENDENTE

KIOSK SYSTEM TOUCH SCREEN

SERIE READY KIOSK

DISPLAY DA 15,6" O 21,5"
TOTALE LIBERTÀ NELLA CONFIGURAZIONE.

Massima versatilità di installazione in un design compatto ed ergonomico. Ready Kiosk touch screen è studiato per consentire la perfetta integrazione nel punto vendita, grazie alla possibilità di essere posizionato su un banco o integrato con gli arredi, anche in presenza di sistemi ibridi di cash-management.

Disponibile con display 16:9 FHD da 15,6" o 21,5", Ready Kiosk offre infinite configurazioni personalizzate grazie alla possibilità di combinare la stampante telematica o termica, i diversi moduli di pagamento e lo scanner barcode.

L'altezza ridotta, inferiore a 60 cm, consente di allestire soluzioni in cui il cliente e l'operatore possono mantenere il contatto visivo, facilitando l'interazione durante il processo di acquisto. I processori Intel® o Hexa-Core RK3399 garantiscono il massimo della stabilità nell'utilizzo di Windows PRO e IoT.

IDEALE PER IL SELF CHECK-OUT

Ready Kiosk touch screen è stato progettato per creare postazioni di self-ordering e self check-out capaci di offrire ai clienti un'esperienza innovativa e coinvolgente, rendendo più rapido il servizio. Ready Kiosk touch screen è l'ideale per tutte le attività del retail e della ristorazione che vogliono soluzioni innovative per migliorare la gestione della loro attività e offrire ai loro clienti un'esperienza d'uso sorprendente e in linea con le ultime tendenze.

PROCESSORI



Intel® Celeron®
J6412



Intel® Core®
i5 11a gen.



RK3399
Hexa-Core

COLORE



Nero

OS SUPPORTATI



- Win 10/11 Pro
- Win 10 IoT




- Android 10

MONITOR E RISOLUZIONE



Display 15,6"
FHD 1080x1920



Display 21,5"
FHD 1080x1920

IDEALE PER I SETTORI



Horeca



Retail



Servizi



LA SOLUZIONE CHE RISPONDE ALLE ESIGENZE DI DIVERSE REALTÀ



GRANDI CATENE

- Fast-food
- Self-service e tavole calde
- Oggettistica e fai-da-te
- Arredamento



RISTORAZIONE

- Pizzerie al taglio
- Bar e paninoteche
- Pub e birrerie
- Pasticcerie e gelaterie

RETAIL

- Cartolerie e librerie
- Articoli da regalo
- Ferramenta
- Profumerie



SERVIZI

- Uffici privati
- Pubbliche Amministrazioni
- Studi professionali
- Poliambulatori

SISTEMA

- Processore [J6412](#) / Intel® Celeron J6412 (2.6 GHz)
[i5](#) / Intel® Core® i5-1035G4 (3.7 GHz)
[RK3399](#) / RK3399 Hexa Core Cortex A53/A72
- Chipset [J6412](#) / Intel® Elkart Lake
[i5](#) / Intel® Ice Lake
- Storage [J6412](#) / [i5](#) / M.2 SATA 128 GB
[RK3399](#) / eMMC 32 GB
- Memoria [J6412](#) / DDR4 4 GB (esp. a 32 GB) - 1x slot
[i5](#) / DDR4 8 GB (esp. a 32 GB) - 1x slot
[RK3399](#) / 4 GB
- Scheda video Integrata Intel® Graphics
- WiFi [RK3399](#) / 802.11 b/g/n
- Bluetooth [RK3399](#) / 4.2

MONITOR

- Pannello [J6412](#) / [i5](#) / [RK3399](#) / 15,6" / 21,5"
- Risoluzione [J6412](#) / [i5](#) / [RK3399](#) / 1080 x 1920 [16:9] FHD

TOUCH SCREEN

- Tipo PCAP Multi touch

PORTE I/O ESTERNE

- USB [i5](#) / 6x (2x USB 3.0; 4x USB 2.0)
[J6412 15,6"](#) / 8x (4x USB 3.0; 4x USB 2.0)
[J6412 21,5"](#) / 6x (4x USB 3.0; 2x USB 2.0)
[RK3399](#) / 6x (4x USB 2.0; 2x USB 3.0)
- COM [J6412](#) / [RK3399](#) / 3x COM DB9
[i5](#) / 1x COM DB9
- LAN [J6412 21,5"](#) / 2x RJ-45
[J6412 15,6"](#) / [i5](#) / [RK3399](#) / 1x RJ-45
- Audio 1x Mic IN / Line OUT
- Video [J6412](#) / [RK3399](#) / 1x HDMI
[i5](#) / 1x VGA; 1x HDMI

ALIMENTAZIONE

- Alimentatore Esterno 12 VDC/ 5A

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

- OS supportati [J6412](#) / [i5](#) / Windows 10 IoT / Windows 10/11 PRO / Linux
[RK3399](#) / Android 10

CARATTERISTICHE FISICHE

- Colori Nero
- Dimensioni (L x H x P) [15,6"](#) / 515 x 520 x 285 mm
[21,5"](#) / 515 x 585 x 285 mm
- Certificazioni CE, FCC, RoHS

OPZIONI E ACCESSORI

- Storage [J6412](#) / [i5](#) / M.2 SATA 250 GB
- Stampante termica 80 mm x 80 mt, 250 mm/s, taglierina automatica. Kit adattatore con staffa interna e coperchio metallico di protezione con serratura
- Stampante telematica RT omologato, 80 mm x 80 mt, 250 mm/s, taglierina automatica e sistema antinceppamento. Kit adattatore con staffa interna e coperchio metallico di protezione con serratura
- Kit POS bancario Adattatore per installazione con security key
- Modulo Scanner Barcode Imager 1D, 2D, profondità di lettura fino a 300 mm
- Indicatore di stato [Modalità](#) / Luce fissa e lampeggiante
[Colorazioni](#) / Azzurra, rossa e verde
- WiFi e Bluetooth [J6412](#) / [i5](#) / iModulo Wireless LAN interno su slot M.2

I marchi e i marchi registrati appartengono a APesce s.p.a. o ai rispettivi proprietari. Le immagini e le informazioni sui prodotti non sono vincolanti e possono essere soggette a modifica senza obbligo di preavviso.