

PALMARE TOUCH SERIE RT40

axon
MICRELEC
leading retail innovation

STUDIATO PER LA CATENA DEL FREDDO

QUALCOMM OCTA-CORE, DISPLAY TOUCH 4", IP68, BATTERIA
SOSTITUIBILE A CALDO. PROGETTATO PER TEMPERATURE ESTREME

Il mobile computer RT40 è la soluzione dedicata alla catena del freddo: offre le migliori performance per la raccolta dati in mobilità a temperature estreme (da -30° a +50° C). Il modulo WiFi Fast Roaming, il Bluetooth 5.0 e il network 4G LTE assicurano una connettività rapida ed efficiente.

Proteetto contro polvere e immersioni (IP68), resiste a cadute fino a 1,8 mt e include una batteria a lunga durata (5200 mAh) che si ricarica completamente in meno di 3 ore e può essere sostituita a caldo, senza necessità di riavvio. Il display touch da 4" e la tastiera a 38 tasti garantiscono il supporto più adeguato per tutte le attività di logistica, nell'industria e nel retail, anche grazie all'integrazione con la pratica impugnatura a pistola.

La serie RT40 è dotata di una suite di utilities che ne semplificano la gestione e il controllo, come ad esempio la comodità di clonare le impostazioni tra dispositivi attraverso NFC, bluetooth o con la scansione di un codice, oppure la possibilità di gestire i terminali completamente da remoto.

SISTEMA OPERATIVO



Android 9 (Pie)

CONNETTIVITÀ



LTE / Fast Roaming WiFi / Bluetooth / NFC

IDEALE PER I SETTORI



Retail



GDO



Logistica e
produzione



Servizi



Entertainment

PROTEZIONE



IP 68



Drop test

BATTERIA



Ricarica completa
in meno di 3 ore



Display 4"
480 x 800

SISTEMA

- Processore Qualcomm Octa-Core 1.8 GHz
Qualcomm Octa-Core 2.2 GHz
- Sistema operativo Android 10
- Memoria 2.2 GHz / RAM 4 GB, ROM 64 GB
1.8 GHz / RAM 3 GB, ROM 32 GB
- Micro-SD Supporta Micro-SD card fino a 128 GB

SPECIFICHE DI BASE

- Dimensioni 199 x 58 x 29 mm (senza impugnatura)
- Peso 425 g (senza impugnatura)
- Display 4" 480 x 800
- Touch screen PCAP multi-touch
- Batteria 3,85V, 5200 mAh
- Tempo di ricarica Meno di 3 ore
- Pulsanti Tastierino alfanumerico 38 tasti integrato
- Camera RT40 / Posteriore 13 MP con autofocus
RT40 con gungrrip / No
- Slot 2x Nano SIM, 1x SIM/SAM
- Audio Microfono, speaker

NETWORK

- Geolocalizz. GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo
- WWAN 4G / 3G / 2G
- Bluetooth BT 5 + BR/EDR + BLE
- WiFi 2.4G/5G, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

NFC

- Protocolli ISO15693; ISO14443: ISO14443 Type A, ISO14443 Type B; MIFARE: Mifare S50, Mifare S70, Mifare Ultralight, Mifare Pro, Mifare Desfire, FeliCa
- Frequenza 13.56 MHz
- Distanza di lettura 0-6 cm / ISO15693
0-4 cm / ISO14443 A/B

CARATTERISTICHE DI SCANSIONE

- Caratteristiche generali Supporta lo standard internazionale 1D/2D, i codici visualizzati sullo schermo
- Sensibilità di lettura Pitch $\pm 60^\circ$ / Tilt 360° / Skew $\pm 60^\circ$
- Codici supportati UPC/EAN, Bookland EAN, UCC Coupon Code, ISSN EAN, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar, MSI, Chinese 2 of 5, Korean 3 of 5, Matrix 2 of 5, Inverse 1 D, GS1 Data Bar, Composite Codes, PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix inverse, Maxicode, QR Code, MicroQR, QR inverse, Aztec, Aztec inverse, Han Xin, Han Xin inverse, Postal Codes, US Postnet, US Planet, UK Postal, Japan Postal, Australian Postal, Netherlands KIX Code, USPS 4CB/ One Code/ Intelligent Mail, UPU FICS Postal

CARATTERISTICHE FISICHE

- Temperatura Operatività / -30 °C - 50 °C
Stoccaggio / -40 °C - 70 °C
- Umidità 5% RH - 95%
- Drop test Cadute multiple da 1,8 mt
- Protezione IP68

OPZIONI E ACCESSORI

- Dotazione a corredo Batteria 5200 mAh
Cavo Mini-USB
Alimentatore
Handstrap
- Accessori opzionali Cradle singolo (dispositivo + una batteria)
Cradle per dispositivo a 5 slot
Batteria 5200 mAh
Alimentatore per terminale
Alimentatore per cradle singolo
Custodia protettiva

I marchi e i marchi registrati appartengono a AP,esse s.p.a. o ai rispettivi proprietari. Le immagini e le informazioni sui prodotti non sono vincolanti e possono essere soggette a modifica senza obbligo di preavviso.