

# TP801 series

## Stampante POS di Ricevute

- Design compatto si adatta in qualsiasi ambiente lavorativo anche dove è richiesto il minimo ingombro
- Elevata velocità di stampa fino a 300 mm/sec
  - Risoluzione di stampa fino a 203 dpi
- Porte di comunicazione di serie USB, RS-232 ed Ethernet
  - (opzionali Wi-Fi e Bluetooth)
- Rotolo carta termica da 80mm
  - Supporto Page Mode Printing
- Sensori di controllo inserimento, inceppamento e fine carta
- Movimento con cinghia di trasmissione per una notevole silenziosità durante la stampa



### Caratteristiche in evidenza



#### Design Compatto ed ergonomico

- Design compatto ed ergonomico ideale per qualsiasi ambiente di lavoro




#### Robusta taglierina

- Taglio totale o parziale
- 2 milioni di tagli



#### Caricamento Carta frontale

- Caricamento carta frontale facilitato
- Sensori di controllo carta e cover



#### Meccanica Silenziosa

- Movimento con cinghia di trasmissione per un basso rumore di stampa



#### Comunicazione I/O

- Standard USB, RS-232 ed Ethernet
- Opzionali Bluetooth e Wi-Fi



#### Indicatori LED di stato

- Indicatori LED multicolore per l'immediato riconoscimento dei messaggi

## Specifiche tecniche serie TP801

| Generali           |                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stampante          |                                                                                                    |
| Tipo               | Termica diretta                                                                                    |
| Risoluzione        | Standard 203dpi (8 dots/mm)                                                                        |
| Velocità di stampa | fino a 300 mm/sec                                                                                  |
| Ampiezza di stampa | 48 mm / 72 mm                                                                                      |
| Durata Testina     | 150 km di stampa                                                                                   |
| Taglierina         | Taglio parziale o totale - 2 milioni di tagli                                                      |
| Sensori            |                                                                                                    |
| Standard           | Assenza carta, Carta terminata, carta inceppata, cover aperto                                      |
| Opzionale          | Sensore Tacca (Black Mark)                                                                         |
| Funzione           |                                                                                                    |
| Page Mode          | Stampa supporto PAGE MODE                                                                          |
| Memoria            |                                                                                                    |
| RAM                | 16MB                                                                                               |
| Flash              | 32MB                                                                                               |
| Fonts              |                                                                                                    |
| Alfanumerico       | ASCII 9x17, 12x24 dots                                                                             |
| User-Defined       | Si                                                                                                 |
| Codepage           | 48                                                                                                 |
| Barcode            |                                                                                                    |
| 1D                 | UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF CODEBAR, CODE128, CODE93                                    |
| 2D                 | PDF417, QR CODE                                                                                    |
| Grafica            |                                                                                                    |
| Bitmap             | Supporta la stampa di Bitmap con differente densità e definizione di uso. (fino a 256K per bitmap) |
| LED indicatori     |                                                                                                    |
| Alimentazione      | LED Verde                                                                                          |
| Carta              | LED Blu                                                                                            |
| Errore             | LED Rosso                                                                                          |
| Stato              | LED Multicolor                                                                                     |
| Porte I/O          |                                                                                                    |
| Standard           | USB, RS-232, Ethernet (Bluetooth, WI-Fi, Parallela opzionali)                                      |

| Alimentazione                       |                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Alimentatore                        | AC 110-220V 50/60 Hz DC +24V, 2A                                      |
| Carta                               |                                                                       |
| Tipo Carta                          | Carta Termica                                                         |
| Ampiezza                            | 58mm / 80mm                                                           |
| Thickness                           | 0.056 ~ 0.1 mm                                                        |
| Diametro Rotolo                     | max 83mm                                                              |
| Caricamento carta                   | caricamento frontale                                                  |
| Accessori a corredo                 |                                                                       |
| Varie                               | Cavo di alimentazione, Alimentatore, Rotolo manuale di istruzioni, CD |
| Software                            |                                                                       |
| Emulazione                          | ESC/POS                                                               |
| Driver                              | XP, Win7, Win8, Win10, POSReady, Linux, OPOS                          |
| SDK                                 | WinCE, Win Mobile, Android, iOS                                       |
| Certificazione e Specifiche fisiche |                                                                       |
| Certificazione                      | CE, ISO 9001                                                          |
| Dimensioni                          | 190 x 127 x 126 mm (L x P x H)                                        |
| Peso                                | 1,58 Kg                                                               |
| Temp. Operativa                     | 0°C ÷ +40°C (Umidità 20% ÷ 85% non cond.)                             |
| Temp. Stoccaggio                    | -20°C ÷ +70°C                                                         |

I prodotti potrebbero avere caratteristiche diverse da quelle riportate nelle foto.  
Tutti i diritti sono riservati, ogni duplicazione non autorizzata con permesso scritto è vietata.  
Sistema di gestione per la qualità certificata ISO 9001