

# STAMPANTI BARCODE SERIE BP500

**axon**  
MICRELEC  
leading retail innovation

## MASSIMO VOLUME DI STAMPA SU TUTTI I MATERIALI

INTELLIGENTE, ANCHE NEL PREZZO

Dotata di software per la creazione e per la stampa semplice e rapida di ogni tipologia di etichetta di carta autoadesiva o di cartellini, BP500 è la soluzione ideale per il retail e per tutte le operazioni di magazzino e di logistica.

La tecnologia "Twin-Sensor" consente di utilizzare un'ampia gamma di etichette, ottenendo un'ottima resa di stampa su tutti i tipi di materiali, anche speciali, in particolare quelli utilizzati per le applicazioni commerciali e industriali. Il ribbon da 300 metri e il supporto esterno opzionale ad alta capacità per il rotolo di etichette, offrono il massimo volume di stampa senza inceppamenti.

Le interfacce di collegamento di serie, Ethernet, Seriale e USB 2.0, consentono la totale integrazione in qualunque tipo di network. Il meccanismo di stampa, robusto e stabile, assicura il massimo dell'affidabilità a lungo termine.

### COMPATIBILE CON



Windows



Android



iOS

### IDEALE PER I SETTORI



Retail



GDO



Entertainment



Logistica e  
produzione



Servizi



Meccanismo di stampa  
robusto per un'affidabilità  
a lungo termine



Accesso immediato alle  
porte di collegamento  
per periferiche



Tecnologia Twin Sensor  
per utilizzare un'ampia  
gamma di etichette



Supporto esterno  
opzionale per una  
stampa più rapida



## SISTEMA

- Tecnologia di stampa Trasferimento Termico / Termico Diretta
- Risoluzione 203 dpi / 300dpi (opzionale)
- Velocità di stampa 150 mm/sec
- Larghezza di stampa 108 mm
- Lunghezza di stampa Min. 0.16" (4mm) / Max. 68" (1727mm)
- Processore 32 bit RISC CPU
- Memoria **Flash** 8 MB **Flash SDRAM** 16 MB
- Sensori Sensore riflettente regolabile  
2 sensori di trasmissione fissi, allineati centralmente

## MEDIA

- Tipo Form continuo, etichette con spazi vuoti, rilevamento Black Mark e foro perforato; lunghezza dell'etichetta impostata mediante rilevamento automatico o programmato
- Ampiezza 1" (25.4mm) Min. - 4.64" (118mm) Max.
- Spessore 0.0024" (0.06mm) Min. - 0.01" (0.25mm) Max.
- Diametro rotolo etichette Max 5" (127mm)
- Diametro centrale 1" (25.4mm), Min. 1.5" (38.1mm), 3" (76.2mm) Max.

## RIBBON

- Tipo Cera, Cera/Resina, Resina
- Lunghezza 981' (300mt)
- Ampiezza Min. 1.18" (30mm) - Max. 4.33" (110mm)
- Diametro Ribbon 2.67" (68mm)
- Diametro centrale 1" (25.4 mm)

## SOFTWARE

- Software etichette GoLabel
- Driver Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8.1,10, Windows Server 2003 & 2008 & 2012 - MAC - Linux
- DLL Win CE, .NET, Android, Windows Mobile, Windows 2000 / XP / VISTA / Windows7 /Windows 8.1 / Windows 10

## LINGUAGGIO DI STAMPA

- Linguaggio EZPL, GEPL, GZPL auto switch

## FONTI RESIDENTI

- Bitmap Fonts 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16x26 e OCR A&B  
Bitmap fonts 90°, 180°, 270° ruotabile, singolo carattere 90°, 180°, 270° ruotabile  
Bitmap fonts 8 volte modificabile in direzione orizzontale e verticale
- TTF Fonts TTF Fonts (Bold / Italic / sottolineato).  
0°,90°, 180°, 270° ruotabile

## BARCODE

- 1D Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8, EAN-13, EAN 8/13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (1 2 of 5), Interleaved 2- o-f 5 with Shipping Bearer Bars, ISBT - 128, ITF 14.  
Consulta l'elenco completo sul manuale o sul sito axonmicrelec.com
- 2D Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39

## CERTIFICAZIONI E SPECIFICHE FISICHE

- Grafica I file grafici residenti sono di tipo BMP e PCX, altri formati grafici sono scaricabili
- Interfacce di comunicazione USB 2.0, Porta Seriale: RS-232 (DB-9), Ethernet (RJ-45)
- Pannello di Controllo LED bi-colore : Pronto, Stato  
Tasto di controllo: FEED
- Alimentazione Autoswitching 100-240VAC, 50-60Hz
- Certificazioni CE (EMC), FCC Class A, CB, CCC, cUL, KCC, BIS, EAC
- Garanzia standard On-Center
- Dimensioni 285 x 171 x 226 mm (L x P x H)
- Peso 2.5 Kg (senza consumabili)
- Temperatura **Operatività** / 5° - 40° C a 30-85% umidità  
**Stoccaggio** / -20° - 50° C a 10-90% umidità
- Dotazione a corredo Alimentatore  
Cavo USB  
Software GoLabel

## OPZIONI E ACCESSORI

- Accessori opzionali Taglierina  
Modulo spellicolatore  
Supporto posteriore esterno per bobine fino a 10" (250 mm)  
Riavvolgitore etichette esterno

I marchi e i marchi registrati appartengono a APesse s.p.a. o ai rispettivi proprietari. Le immagini e le informazioni sui prodotti non sono vincolanti e possono essere soggette a modifica senza obbligo di preavviso.