

POS SYSTEM TOUCH SCREEN SERIE DCR

L'ESSENZIALE, IN POCO SPAZIO

La particolare struttura in alluminio, bella e robusta, integra un monitor orientabile da 10" multi-touch, un display di cortesia (opzionale) e una stampante termica super veloce con taglierina antinceppamento, offrendo la soluzione ideale per tutte le attività di dimensioni ridotte che richiedono un utilizzo intenso e cercano la massima funzionalità in un piccolo spazio. Il processore Intel® Celeron® J1900 Quad-Core assicura il massimo della performance per i sistemi operativi Windows. Il set completo di porte di collegamento permette l'integrazione con tutte le periferiche e gli accessori necessari per garantire la migliore organizzazione del punto cassa.

Monitor orientabile

PROCESSORE



Intel® Celeron®
J1900 Quad-Core

OS SUPPORTATI



- Windows 10 IoT Enterprise
- Windows 8.1
- Windows 7
- POs Ready 7

IDEALE PER I SETTORI



Horeca




Retail

DISPONIBILE IN DUE COLORI



Grigio antracite
opaco



Bianco
lucido

Design
elegante,
compatto ed
ergonomico





Accesso immediato alle porte di collegamento per periferiche e accessori

PERSONALIZZA IL TUO PUNTO CASSA

Axon Microlec offre una famiglia di accessori dedicati, appositamente progettati per consentire la personalizzazione del punto cassa garantendo il massimo dell'efficienza e della comodità di utilizzo.

Display Cliente
VFD (2 Linee x
20 Caratteri)



Stampante termica da
80mm, 250mm/sec con
tagliarina automatica



Monitor 9.7" multi
touch, risoluzione
1024x768



SISTEMA

- Processore Intel® Celeron® J1900 (2.0GHz) Quad-Core con Tecnologia Fanless
- Memoria 4GB standard (Max. 8GB) DDR3L 1600 MT/s / Socket 1 x SODIMM
- Storage m-SATA (3Gb/s) SSD 64GB, supporto AHCI
- Scheda Video Integrata Intel® Engine

STAMPANTE

- Stampante integrata Stampante termica di ricevute da 80mm, fino a 250mm/sec max, tagliarina automatica (interfaccia: Seriale, USB)

MONITOR

- Pannello 9.7" retroilluminato tecnologia LED
- Risoluzione 1024 x 768
- Contrasto Luminosità 300 cd/mq

TOUCH SCREEN

- Tipo Projective Capacitive Touch

PORTE I/O ESTERNE

- Video 1x VGA (con alimentazione in uscita)
- USB 4x (2x USB 2.0, 2x USB 3.0)
- RS232 3x COM RJ-11
- LAN 1x Gigabit Ethernet, RJ-45
- Cassetto portadenaro 1x RJ-11
- PS/2 1 (riservata per tastiera o mouse)
- Audio 1x Line-out

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

- OS supportati Windows 10 IoT Enterprise
Windows 8.1
Windows 7
POs Ready 7

ALIMENTAZIONE

- Alimentatore Esterno da 24V, 2A
Connettore a 3 pin

CARATTERISTICHE FISICHE

- Certificazione CE
- Temperatura **Operatività** / 0° ~ 60°C a 10% ~ 90% di umidità
Stoccaggio / -20° ~ 80°C a 10% ~ 90% di umidità
- Colori Bianco lucido / Grigio antracite opaco
- Dimensioni 239 x 294 x 255 mm (L x H x P)
- Peso Netto 3,7 Kg
- Dimensioni imballo 360 x 390 x 295 mm (L x H x P)
- Peso imballo ed accessori 5,4 kg

OPZIONI E ACCESSORI

- Display Cliente VFD (20 caratteri x 2 linee) (CDP)
- Lettore Magnetico (MSR) Conformità ISO 7811, supporta 1, 2, 3 tracce
- Lettore Smart Card (SCR) EMV livello 1, 2
- Lettore SD Card Sì
- WiFi e Bluetooth Modulo Wireless LAN interno su slot Mini PCIe

I marchi e i marchi registrati appartengono a APesse s.p.a. o ai rispettivi proprietari. Le immagini e le informazioni sui prodotti non sono vincolanti e possono essere soggette a modifica senza obbligo di preavviso.