

- Schermo LED 15" tecnologia Touch PCAP
 - Risoluzione fino a 1024 x 768
 - Design elegante e senza spigoli
 - Audio speaker interni
- Interfaccia HDMI, HUB USB 2.0 integrato
 - Predisposto per installazione VESA
- Lettore MSR, IC card, I-Button (opzionali)



Caratteristiche in evidenza



Design elegante e compatto

- Design compatto, elegante e senza spigoli adatto per integrarsi in spazio ridotti



Angolo di visualizzazione

- Elevato angolo di visualizzazione per agevolare l'operatività



Periferiche

- Lettore Magnetico 3 tracce 1 & 2 & 3 (opzionale)



Tecnologia

- Pannello LED di tipo industriale
- Touch screen PCAP



Compatto e Robusto

- Audio speaker integrati



Installazione

- Installazione rapida sia su banco che a parete VESA standard

Specifiche tecniche serie Monitor POS PM3

| Generali | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Sistema | |
| Pannello | TFT LED retroilluminato |
| Touch screen | PCAP (Projective Capacitive Touch) |
| Display | 15 pollici |
| Colori | 16 milioni di colori |
| Risoluzione | 1024 x 768 |
| Angolo di visione (U/D/R/L) | 80° / 80° / 80° / 80° |
| Brightness | 300 cd/mq |
| Contrast Ratio | 500 cd/mq |
| Tempo di Risposta | 8 mm/sec |
| Porte I/O Esterne | |
| USB | 4x USB (A Type) 1x USB (B Type) |
| Video | 1x DB 15 pin |
| HDMI | 1 |
| MSR | 1x RJ-45 (per MSR, SCR, i-Button) |
| Audio | 1x Mic IN |
| Speaker | 2x 0.8W |
| DC jack | 1x DC jack |

| | |
|-------------------------------|--|
| Alimentazione | |
| Alimentatore | Esterna 12VDC / 3A |
| Indicatori di controllo | |
| Tasto accensione | 1 |
| LED indicatore Spento/Accesso | 1 |
| Caratteristiche fisiche | |
| Temperatura di Operatività | 5° ~ 35°C a 20% ~ 80% umidità |
| Temperatura di stoccaggio | -20° ~ 55°C a 20% ~ 85% umidità |
| Colori | Grigio Antracite |
| Dimensioni | 364 x 333 x 210 mm (W x H x D) |
| Peso Netto | 4,8 Kg |
| Certificazioni | CE /FCC /KC |
| Opzioni | |
| Lettoce MSR | Lettoce MSR ISO 7811 supporta tracce 1&2, 2&3, 1&2&3 tracce |
| Vesa standard | Supporto installazione a parete (75x75) - (100x100) mm |

Periferiche Opzionali



Lettoce MSR
 • Compatibilità ISO 7811,
 supporto 1&2&3 tracce



Vesa standard
 • 100 x 100 mm

Dimensioni

