


- Design Elegante con l'innovativa forma ad L
- Prestazioni ed Efficienza Intel® Core di ultima generazione
 - Predisposizione secondo Disco SSD o HDD
- Tecnologia RAID 0,1 disponibile per la serie QM
- Monitor LED 15" o 17" tecnologia Multi Touch Capacitivo True Flat
- Accesso immediato alle porte di comunicazione
 - Rimozione del disco facilitata dal nuovo meccanismo a slitta
- Disponibile nei colori bianco o nero con inserti di colore grigio satinato



Caratteristiche in evidenza



Affidabilità e Velocità di esecuzione

- Intel® Celeron® J1900 Quad-Core
- Intel® Core i5-series



Display 15" o 17" LED True Flat

- Monitor touch screen 15" o 17" True Flat
- Tecnologia Multi Touch PCAP



Display Secondario LCD

- Soluzione completa per Digital Signage con monitor supplementare LCD da 12 pollici



Manutenzione

- Rapida manutenzione senza attrezzi
- Semplice sostituzione del disco tramite meccanismo a slitta



Tecnologia RAID

- Controller RAID 0, 1 disponibile versione processore Intel® Core i5 series



Pregiate rifiniture

- Disponibile con cover nelle colorazioni bianco lucido / nero lucido

Specifiche tecniche serie POS 2500

Generali		
Sistema		
Processore	Qs J19	Intel® Core® i5-2520M (3M Cache, 2.50 GHz) Intel® Celeron® J1900 (2GHz) Quad/Core FANLESS
Chipset	Qs J19	Intel® HM76/QM77 Intel® Bay Trail
Storage		SATA 3 (6Gb/s) 2.5" SSD 120GB, Support AHCI
Memoria		4GB Standard (Max. 8GB) Tipo: DDR3L 1066MHz/s /Socket 2x SODIMM
RAID	Qs J19	RAID 0,1 support (vers. i5) -
Scheda Grafica		Intel® GMA HD integrata
Speaker		2x 0.8W Stereo Speaker
Monitor		
Pannello		15" o 17" TFT LED retroilluminato
Risoluzione		1024 x 768 (15") - 1280 x 1024 (17")
Luminosità		300 cd/mq (typ.)
Touch Screen		
Tipo		Multi Touch PCAP
Interfaccia di Controllo		USB
Porte I/O Esterne		
Video		1x VGA
USB	Qs J19	8x USB (4x USB 3.0 - 2x USB 2.0+2x USB lato) 8x USB (5x USB 2.0 - 1x USB 3.0+2x USB lato)
PS2		1
Seriali		3 (COM 1~3 with 5V/12V alimentazione pin9)
Ethernet		2x RJ-45
Audio		1x Line-out, 1x Mic-in
Power	Qs J19	1 (connettore 3pin)
DC-IN	Qs J19	1 (connettore 4pin)
Alimentazione		
	Qs J19	Alimentatore Esterno 24V, 5A Alimentatore Esterno 12V, 5A

Sistemi Operativi Supportati	
	Windows 7, Windows 8, Windows 10, POS Ready
Caratteristiche Fisiche	
Temperatura di Operatività	0° ~ 50°C at 10% ~ 90% humidity
Temperatura di stoccaggio	-20° ~ 80°C at 10% ~ 90% humidity
Colori	Nero lucido - Bianco lucido
Dimensioni (W x H x D)	365 x 305 x 385 (mm) (15 pollici) 392 x 410 x 346 (mm) (17 pollici)
Peso Netto	7,5Kg (15 pollici) - 9 Kg (17 Pollici)
Dimensioni imballo	380 x 480 x 420 (mm) (W x H x D) 420 x 540 x 480 (mm) (W x H x D)
Peso imballo	10Kg (15 pollici) - 13 Kg (17 pollici)
Certificazioni	CE, FCC, KC,
Opzioni	
Storage	2.5" SSD 240GB 2.5" HDD 500GB 2.5" HDD 1TB
2nd Disco Rigido	2.5" SSD 120GB 2.5" SSD 240GB 2.5" HDD 500GB 2.5" HDD 1TB
I/O Expansion	1 x COM5 (RJ-45) 1 x Cassetto Portasoldi (RJ-11)
Customer Display (CDP)	VFD (20 caratteri x 2 linee)
2nd Display	12.1" 2nd LCD (1024 x 768 risoluzione) 15" 2nd LCD (1024 x 768 risoluzione)
Lettore Magnetico	MSR: Comply with ISO 7811, Supporta 1 & 2 & 3 tracce
Lettore Smart Card	SCR: EMV level 1, 2
Dallas	Lettore Dallas I-button
UPS - Batterie	Smart Battery : 3S1P 2050mAh Smart Battery : 4S1P 2050mAh

Periferiche Opzionali



Dimensioni

