

- Elegante Sistema POS completamente All-in-One
- Prestazioni ed Efficienza Intel® Core di ultima generazione
- Monitor LED 15" o 17" tecnologia Multi Touch PCAP
- Stampante Termica integrata di ricevute da 80mm
- Accesso immediato alle porte di comunicazione
  - Rapida manutenzione senza attrezzi
- Disponibile nei colori bianco lucido o nero



### Caratteristiche in evidenza



#### Efficiente e Potente

- Intel® Celeron® J1900 Quad-Core



#### Stampante termica

- Stampante Termica di ricevute 80mm
- 200mm/s max. Taglierina Automatica



#### Design Innovativo

- Design ergonomico ed innovativo
- Struttura in alluminio ed eleganti finiture



#### Display Cliente VFD

- 20 Caratteri x 2 linee



#### Secondo Display LCD

- 12,1", 15" LCD
- Risoluzione 1024 x 768



#### Lettore Multi standard

- MSR (ISO 7811, Support 1 & 2 & 3 tracce)
- SCR (EMV Level 1 2)

## Specifiche tecniche serie POS 5500

Generali	
<b>Sistema</b>	
Processore	Intel® Celeron® J1900 (2GHz) Quad/Core FANLESS
Chipset	Intel® Bay Trail
Storage	SATA 3 (6Gb/s) 2.5" SSD 120GB, Support AHCI
Memoria	4GB Standard (Max. 8GB) Type: DDR3L 1066MHz/s /Socket 2x SODIMM
Scheda Grafica	Intel® GMA HD integrata
Speaker	2x 0.8W Stereo Speaker
<b>Stampante</b>	
Stampante Integrata	Stampante termica di ricevute da 80mm 200mm/sec max, Taglierina automatica (Interfaccia: Seriale, USB)
<b>Monitor</b>	
Pannello	15" o 17" TFT LED retroilluminato
Risoluzione	1024 x 768 (15" - 1280 x 1024 (17"))
Luminosità	300 cd/mq
<b>Touch Screen</b>	
Tipo	Multi Touch PCAP
Interfaccia di controllo	USB
<b>Porte I/O Esterne</b>	
Video	1x VGA
USB	8x USB (1x USB 2.0 - 4x USB 3.0+2x USB lato)
PS2	1
Seriali	3 (COM 1~3 with 5V/12V power out 9 pins)
Ethernet	2x RJ-45
Audio	1x Line-out, 1x Mic-in
Power DC-IN	1 (connettore 3pin)
<b>Alimentazione</b>	
Alimentatore Esterno 24V, 5A	

<b>Sistemi Operativi Supportati</b>	Windows 7, Windows 8, Windows 10, POS Ready
<b>Caratteristiche Fisiche</b>	
Temperatura di Operatività	0° ~ 50°C at 10% ~ 90% humidity
Temperatura di stoccaggio	-20° ~ 80°C at 10% ~ 90% humidity
Dimensioni (W x H x D)	364 x 382 x 285 (mm) (15") 392 x 410 x 346 (mm) (17")
Peso Netto	9,4 Kg (15") - 10Kg (17")
Dimensione Imballo (WxHxD)	460 x 470 x 470 (mm) (15") 490 x 510 x 446 (mm) (17")
Peso Imballo	12.5 Kg (15") - 14.5 Kg (17")
Certificazioni	CE, FCC, KC,
<b>Opzioni</b>	
Storage	2.5" SSD 240GB 2.5" HDD 500GB 2.5" HDD 1TB
2nd Disco Rigido	2.5" SSD 120GB 2.5" SSD 240GB 2.5" HDD 500GB 2.5" HDD 1TB
I/O Expansion	1 x Porta Parallela (D-SUB 25pins) 1 x Cassetto Portasoldi Port (RJ-11) 1 x Expansion Slot (mini PCIe per Wireless LAN) 1 x DVR Card (PCI 4 Channel)
Customer Display (CDO)	VFD (20 caratteri x 2 linee)
2nd Display	12.1" 2nd LCD (1024 x 768 risoluzione) 15" 2nd LCD (1024 x 768 risoluzione)
Lettore Magnetico	MSR: Comply with ISO 7811, Supporta 1 & 2 & 3 tracce
Lettore Smart Card	SCR: EMV level 1, 2
Dallas	Dallas I-button Lettore

## Opzioni



Stampante removibile



Lettore (MSR, SCR)



Display Cliente VFD



Secondo Display LCD

## Dimensioni

