

# POS 8200 series

## POS modulare durevole ed espandibile

- Architettura basata su processori Intel® di ultima generazione
  - Design compatto modulare per una semplice installazione
  - Memoria di massa espandibile fino a 4 dischi SSD o HDD (in configurazione RAID opzionale [0,1,5,10])
  - Accesso immediato alle porte di comunicazione
  - Semplice installazione di accessori opzionali
- Ideale per la realizzazione di moderne postazione di cassa nei segmenti Retail e Distribuzione



### Caratteristiche in evidenza



#### Efficiente e Potente

- Architettura Intel di ultima generazione



#### Comunicazione I/O

- Ampia gamma di porte di collegamento con accesso diretto



#### Sicurezza e Memorizzazione dati

- Memoria di massa espandibile fino a 4 dischi SSD o HDD (in configurazione RAID opzionale [0,1,5,10])



#### Prestazioni da Server

- Potente elaborazione dei dati necessaria per eseguire le applicazioni aziendali mission critical e migliorare l'efficienza aziendale.



#### Compatto ed espandibile

- Sistema POS compatto ed espandibile



#### Periferiche & Software

- Gestione diretta di dispositivi e periferiche opzionali
- Massima integrazione con i principali software di automazione punto vendita presenti sul mercato.

## Specifiche tecniche serie POS 8200

Generali	
Sistema	
Processore	
<b>J1900</b>	Intel® Celeron J1900 Quad Core 2.0GHz
<b>i3-series</b>	Intel® i3-2120 Dual Core 3.3 GHz
Chipset	
<b>J1900</b>	Intel® Bay Trail
<b>i3-series</b>	Intel® HM77
Storage	SATA 2 (3Gb/s) 2.5" SSD 120GB
Memoria	
<b>J1900</b>	4GB standard (Max. 8GB) Type: DDR3L 1600 MT/s / Socket 1 x SODIMM
<b>i3-series</b>	4GB standard (Max. 8GB) Type: DDR3L 1600 MT/s / Socket 1 x SODIMM
Scheda Video	Intel® integrata
Scheda Audio	Realtek ALC 269
Porte I/O Esterne	
USB	
<b>J1900</b>	2x USB (Riservate per MSR, SCR, I-Button/Touch Controller), RJ45
<b>i3-series</b>	6x USB (Posteriori 6 4x USB 3.0, 2x USB 2.0)
Seriali	3x (COM 1 ~ 3 con 5V/12V su pin 9)
Video	1x VGA
Ethernet	2x Gigabit Ethernet, RJ-45
PS/2	1x Tastiera o Mouse
Audio	1x Line-out, 1x Mic-in

Alimentazione	
Alimentatore	
<b>J1900</b>	Esterna 12VDC / 5A (Connettore 3 pin)
<b>i3-series</b>	Esterna 24VDC / 6A (Connettore 4 pin)
Sistemi Operativi Supportati	
Windows 7, Windows 8, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7	
Caratteristiche fisiche	
Temperatura di Operatività	0° ~ 40°C a 10% ~ 80% umidità
Temperatura di stoccaggio	-20° ~ 80°C a 10% ~ 90% umidità
Colori	Nero Opaco
Dimensioni	340 x 340 x 220 mm (W x D x H)
Peso Netto	3,5 Kg
Certificazioni	CE, FCC, KC

Opzioni	
Display	1 x VGA o 1x HDMI
Secondo Display	9.7", 12.1", 15" LCD Display Risoluzione 1024 x 768
Display Cliente	VFD, 20 caratteri x 2 linee
HUB USB	4x USB 2.0 (frontale)
Parallela	Porta Parallela (D-SUB 25 pin)
Cassetto	Porta RJ11 (installazione in fabbrica)
Wireless LAN	miniPCIe, 802.11 b/g/n (scheda + antenna esterna)

## Periferiche Opzionali



Monitor Touch, display cliente stampanti POS, cassetti rendiresto

Wi-Fi  
• miniPCIe, 802.11 b/g/n  
(scheda + antenna esterna)

## Dimensioni

